

2310 LED

LED Feuchtraumleuchte

- Breitstrahlende Optik
- Sanierungsfreundlich
- Einstellbarer Leuchtenlichtstrom

Die 2310 LED ist die ideale Feuchtraumleuchte für z. B. Parkhäuser, Lagerbereiche, Produktionsbereiche und überdachte Außenbereiche. Die Multilumenfunktion, eine Vielzahl an Einspeisepunkten und die einfache Installation machen sie zur idealen Lösung für die 1:1 LED-Sanierung. Durch die Möglichkeit einzelne Komponenten nachträglich auszutauschen, ist sie besonders langlebig. Damit meistern Sie den Job!

Warum Sie mit der Feuchtraumleuchte 2310 LED den Job meistern

- Durch breitstrahlende Optik optimal für jede Beleuchtungsaufgabe geeignet.
- Öffenbarkeit der Leuchte erlaubt nachträglichen Austausch von Komponenten und Einspeisung über die Leuchtenrückseite.
- Mit bis zu 11 Einspeisepunkten und verschiebbaren Montageclips flexibel positionierbar.
- Zur Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung als Zubehör.
- Wanne verfügbar in den Materialien PC und PMMA.
- Hohe Effizienz (bis zu 122 lm/W).
- Lebensdauer 50.000 h (L70).
- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen-Funktion (6.000 lm und 4.000 lm).

2310 LED im Überblick

Abmessungen	1.200: 1257 x 102 x 91 mm 1.500: 1552 x 102 x 91 mm
Leuchtenlichtstrom	1.200: 4.000 lm 1.500: 6.000 lm, 4.000 lm (Multilumen)
Farbtemperatur	Ra > 80 / 4.000 K
Anschlussleistung	33 W, 33/23 W
Schutzart / Schutzklasse	IP66 / IK08, SK I
Gewicht	1.200: 2,3 kg 1.500: 2,6 kg
Lifetime	50.000 h (L70)

Varianten von 2310

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom [lm]	Wattage [W]	Lichtfarbe [K]	Abmessungen LxBxH [mm]	Ersatz
Schaltbar						
2310 12 B 40-840 ET PC	7922740	4000	35	4000	1257 x 102 x 91	1 x 36 W 2 x 36 W
2310 12 B 40-840 ET	7922840	4.000	35	4.000	1.257 x 102 x 91	1 x 36 W 2 x 36 W
Multilumen (einstellbarer Leuchtenlichtstrom)						
2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC	7922940	6.000 / 4.000	49 / 35	4.000	1.552 x 102 x 91	1 x 58 W 2 x 58 W
2310 15 B 40/60/ML-840 ET	7923040	6.000 / 4.000	49 / 35	4.000	1.552 x 102 x 91	1 x 58 W 2 x 58 W

Zubehör für 2310 LED

Produktbezeichnung	TOC	Beschreibung	Abmessungen LxBxH [mm]	Gewicht
2310 ZLV/525/12	7923100	Durchgangsverdrahtung 5-adrig 2,5 mm ²	1.257 x 102 x 91	0,2 kg
2310 ZLV/525/15	7923200	Durchgangsverdrahtung 5-adrig 2,5 mm ²	1.552 x 102 x 91	0,2 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.