

## 2360 LED

### LED Hängeleuchte

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR < 19)
- Direkt/indirekte Ausleuchtung

Die 2360 LED ist die clevere Hängeleuchte für normgerechte Beleuchtung in z. B. Büros, Besprechungs- und Konferenzräumen, Banken, Schulen und Bildungseinrichtungen. Damit meistern Sie den Job!

### Warum Sie mit der Hängeleuchte 2360 LED den Job meistern

- Angenehme Lichtwirkung durch gleichmäßige Ausleuchtung mit Direkt- und Indirektanteil
- Speziell für Arbeitsplätze mit Computerbildschirmen (UGR <19)
- 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten in der Sanierung
- Hohe Effizienz (115 lm/W).
- Lebensdauer 50.000 h (L70).
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

### 2360 LED im Überblick

<b>Abmessungen</b>	H1 1.195 x 295 x 16 mm H2 1.495 x 295 x 20 mm
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	H1 4.400 lm H2 6.000 lm
<b>Farbtemperatur</b>	Ra > 80 / 3.000 K, 4.000 K
<b>Anschlussleistung</b>	H1 40 W H2 52 W
<b>Schutzart / Schutzklasse</b>	IP20 / IK02 / I
<b>Gewicht</b>	H1 5,3 kg H2 6,0 kg
<b>Lifetime</b>	50.000 h (L70)

### Alle Varianten von 2360 LED

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom [lm]	Wattage [W]	Lichtfarbe [K]	Abmessungen LxBxH [mm]	Ersatz
<b>Schaltbar</b>						
2360 H1 PW19-IL 4000-830 ET	7377540	4.400	40	3.000	1.195 x 295 x 16	1 x 54 W 2 x 28 W
2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET	7377640	4.400	40	4.000	1.195 x 295 x 16	1 x 54 W 2 x 28 W
2360 H2 PW19-IL 6000-830 ET	7789940	6.000	55	3.000	1.495 x 295 x 20	2 x 35 W
2360 H2 PW19-IL 6000-840 ET	7790040	6.000	55	4.000	1.495 x 295 x 20	2 x 35 W
<b>DALI dimmbar</b>						
2360 H1 PW19-IL 4000-830 ETDD	7377551	4.400	40	3.000	1.195 x 295 x 16	1 x 54 W 2 x 28 W
2360 H1 PW19-IL 4000-840 ETDD	7377651	4.400	40	4.000	1.195 x 295 x 16	1 x 54 W 2 x 28 W
2360 H2 PW19-IL 6000-830 ETDD	7789951	6.000	55	3.000	1.495 x 295 x 20	2 x 35 W
2360 H2 PW19-IL 6000-840 ETDD	7790051	6.000	55	4.000	1.495 x 295 x 20	2 x 35 W