



2325 LED

Downlights LED extra-plats

- Multilumen et Multicolour (flux)
- Luminaires durables 2325 S
- Montage facile

Le downlight 2325 G3 LED se distingue par sa grande polyvalence. Il est particulièrement indiqué pour la rénovation LED. Avec 2 températures de couleur (Multicolour) et 3 flux lumineux (Multilumen) réglables, ce luminaire s'adapte à chaque projet. Ses collerettes pour la rénovation conviennent à la plupart des ouvertures de plafond. Ses domaines d'application : zones d'accueil, hôtels, restaurants, showrooms, salles de réunion et circulations. Luminaires durables 2325 S avec vérification de la compensation carbone. 2325 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages du downlight 2325 G3 LED

- NOUVEAU - Multilumen et Multicolour : flux lumineux (2 000 lm, 1 400 lm, 800 lm) et température de couleur (3 000 K, 4000 K) réglables
- NOUVEAU - collerettes adaptées pour la rénovation, pour des ouvertures de plafond de 150 mm à 250 mm
- Encastrement dans le plafond sans outil par un système de ressorts : montage rapide
- Faible hauteur (43 mm driver inclus)
- Diffusion homogène de la lumière
- Efficacité énergétique élevée (jusqu'à 105 lm/W)
- Longue durée de vie (50 000 h, L70)
- Luminaires durables 2325 S avec amélioration de l'efficacité énergétique et de la durée de vie

2325 LED principales caractéristiques

Dimensions	Ø 170 x 43 mm Ø 230 x 43 mm
Flux lumineux	2 000 lm 1 400 lm 800 lm (Multilumen)
Température de couleur	3 000 K 4 000 K
Indice de protection, classe électrique	IP20 IP44 (par le dessous) IK02
Poids	0,4 kg 0,5 kg

Durée de vie

50 000 h (L70)

Toutes les versions de 2325 LED

Nom du produit	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance raccordée [W]	Température de couleur [K]	Dimensions L x l x H [mm]	Remplace
CO2 Kompensation / Multilumen						
2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 	7790940	2 000 / 1 400 / 800		4 000	Ø 170 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL
2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 	7791040	2 000 / 1 400 / 800		4 000	Ø 230 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL
Multicolour / Multi-flux lumineux (réglable avec deux switches)						
2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791140	2 000 / 1 400 / 800	19 / 13 / 8	3 000 / 4 000	Ø 170 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL
2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791240	2000 / 1400 / 800	19 / 13 / 8	3000 / 4000	Ø 230 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL

Accessoires 2325 LED

Nom du produit	TOC	Description	Couleur	Dimensions L x l x H [mm]	Poids
2325 G3 C05 SP 200	8120600	Accessoires de montage / anneau de rénovation pour les découpes de plafond Ø 150 - 200 mm.	Blanche	Ø 215 x 11	0,1 kg
2325 G3 C07 SP 250	8120500	Accessoires de montage / anneau de rénovation pour les découpes de plafond Ø 200 - 250 mm.	Blanche	Ø 275 x 11	0,1 kg

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.