

2345 LED

Hublots LED

- Multilumen et Multicolour (flux lumineux et température de couleur réglables)
- Version avec détecteur de présence disponible
- Protection contre le vandalisme

Installé au mur ou au plafond, le hublot 2345 LED répond à de nombreuses exigences d'éclairage même dans les environnements humides, grâce à son flux lumineux réglable et à son IP65. La nouvelle génération dispose aussi de 2 températures de couleur réglables (Multicolour). Ses domaines d'application : circulations, cages d'escalier, zones d'entrée, environnements humides et zones extérieures couvertes. 2345 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages de l'étanche 2345 LED

- Multi-flux lumineux (2 000 lm, 1 400 lm, 1 000 lm), réglable avec un switch
- Deux températures de couleur dans un même luminaire grâce à Multicolour.
- Indice de protection élevé (IP65) pour intégration dans des zones extérieures couvertes
- Solution idéale pour le remplacement de luminaires conventionnels lors d'une rénovation
- Protection contre le vandalisme grâce à un verrouillage supplémentaire par vis
- Version avec détecteur de présence (+HFS) disponible
- Longue durée de vie (50 000 h, L70)

2345 LED principales caractéristiques

Dimensions	Ø 300 x 85 mm
Flux lumineux	2 000 lm, 1 400 lm, 1 000 lm (Multilumen)
Température de couleur	3 000 K, 4 000 K (Multicolour)
Puissance raccordée	19 W, 12 W, 9 W
Indice de protection, classe électrique	IP65 / IK10, classe II
Poids	0,8 kg
Durée de vie	50 000 h (L70)

Toutes les versions de 2345 LED

Nom du produit	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance raccordée [W]	Température de couleur [K]	Dimensions Ø [mm]	Remplace
Multicolour / Multi-flux lumineux (réglable avec deux switches)						
2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	7790640	2 000 / 1 400 / 1 000	19 W/ 12 W/ 9 W	4 000 / 3 000	Ø 300 x 85 mm	1 x 18 W / 1 x 26 W / 2 x 18 W / 2 x 26 W
Multicolour / Multi-flux lumineux (réglable avec deux switches) + détecteur de présence						
2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS	7790840	2 000 / 1 400 / 1 000	19 W/ 12 W/ 9 W	4 000 / 3 000	Ø 300 x 85 mm	1 x 18 W / 1 x 26 W / 2 x 18 W / 2 x 26 W

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.