

2360 LED

Luminaire suspendu LED

- Convient pour les postes de travail informatisés ($UGR \leq 19$)
- Éclairage direct / indirect

Le luminaire suspendu 2360 LED est idéal pour un éclairage conforme aux normes dans les bureaux, circulations, salles de réunion, showrooms, agences bancaires et établissements scolaires. 2360 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages du luminaire suspendu 2360 LED

- Éclairage homogène grâce aux composantes directe et indirecte
- Convient pour les postes de travail informatisés ($UGR \leq 19$)
- Remplacement de luminaires conventionnels lors d'une rénovation, tout en conservant le même nombre de points lumineux
- Efficacité énergétique élevée (jusqu'à 115 lm/W)
- Longue durée de vie (50 000 h, L70)
- Rapport qualité-prix attractif

2360 LED principales caractéristiques

Dimensions	H1 : 1 195 x 295 x 16 mm H2 : 1 495 x 295 x 20 mm
Flux lumineux	H1 : 4 400 lm H2 : 6 000 lm
Température de couleur	Ra > 80 / 3 000 K, 4 000 K
Puissance raccordée	H1 : 40 W H2 : 52 W
Indice de protection, classe électrique	IP20 / IK02 / classe I
Poids	H1 : 5,3 kg H2 : 6,0 kg
Durée de vie	50 000 h (L70)

Toutes les versions de 2360 LED

Nom du produit	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance raccordée [W]	Température de couleur [K]	Dimensions L x l x H [mm]	Remplace
Avec driver						
2360 H1 PW19-IL 4000-830 ET	7377540	4 400	40	3 000	1 195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W
2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET	7377640	4 400	40	4 000	1 195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W
2360 H2 PW19-IL 6000-830 ET	7789940	6 000	55	3 000	1 495 x 295 x 20	2 x 35 W
2360 H2 PW19-IL 6000-840 ET	7790040	6 000	55	4 000	1 495 x 295 x 20	2 x 35 W
Dimmable DALI						
2360 H1 PW19-IL 4000-830 ETDD	7377551	4 400	40	3 000	1.195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W
2360 H1 PW19-IL 4000-840 ETDD	7377651	4 400	40	4 000	1 195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W
2360 H2 PW19-IL 6000-830 ETDD	7789951	6 000	55	3 000	1 495 x 295 x 20	2 x 35 W
2360 H2 PW19-IL 6000-840 ETDD	7790051	6 000	55	4 000	1 495 x 295 x 20	2 x 35 W

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.