



## 2315 LED

### LED Feuchtraumleuchte

- Multilumen und Multicolour
- Flexible Montageoptionen
- Sanierungslösung

**Die 2315 G4 LED ist die ideale Feuchtraumleuchte für z. B. Parkhäuser, Lagerbereiche, Produktionsbereiche, überdachte Außenbereiche. Multilumen, Multicolour und verschiebbare Montageclips machen sie zur idealen 1:1 LED-Sanierungslösung. Sie kann an Wände und Decken angebaut sowie abgedelt werden, ist sehr robust sowie einfach und flexibel zu installieren. Damit meistern Sie den Job!**



### Warum Sie mit der Feuchtraumleuchte 2315 G4 LED den Job meistern

- Flexible Einstellung von Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe dank Multilumen und Multicolour
- Einfache und flexible Montage durch Schnellanschlussystem und verschiebbare Montageclips
- Varianten mit integrierter Durchgangsverdrahtung verfügbar.
- Zur Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet.
- UV-stabilisiertes Polycarbonat – Robust und zuverlässig.
- Hohe Effizienz (bis zu 117 lm/W).
- Lebensdauer 50.000 h (L70).
- Demontierbarer Treiber und LED-Platine für optimiertes Recycling aller Komponenten.

### 2315 LED im Überblick

<b>Abmessungen</b>	1.200: 1.233 x 60,5 x 60 mm, 1.270 x 60,5 x 60 mm (mit Durchgangsverdrahtung) 1.500: 1.233 x 60,5 x 60 mm, 1.570 x 60,5 x 60 mm (mit Durchgangsverdrahtung)
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1.200: 3.800 lm, 2.600 lm 1.500: 5.600 lm, 3.800 lm
<b>Farbtemperatur</b>	Ra > 80 / 4.000 K, 6.500 K
<b>Anschlussleistung</b>	48 / 33 W, 32 / 22 W
<b>Schutzart / Schutzklasse</b>	IP65 / IK08, SK I
<b>Gewicht</b>	1.200: 0,9 kg 1.500: 1,1 kg
<b>Lebensdauer</b>	50.000 h (L70)

## Alle Varianten von 2315 G4 LED

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom [lm]	Wattage [W]	Lichtfarbe [K]	Abmessungen LxBxH [mm]	Ersatz
<b>Multilumen</b>						
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC	8427440	3.800 / 2.600	32 / 22	4.000	1.233 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	8427540	5.600 / 3.800	48 / 33	4.000 / 6.500	1.533 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W
<b>Multilumen mit Durchgangsverdrahtung</b>						
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	8427640	3.800 / 2.600	33 / 22	4.000 / 6.500	1.270 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	8427740	5.600 / 3.800	48 / 33	4.000 / 6.500	1.570 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W
<b>CO<sub>2</sub> Kompensation / Multilumen mit Durchgangsverdrahtung</b>						
2315 G4 S 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV 	8428740	3.800 / 2.600	33 / 22	4.000	1.270 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 S 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV 	8428840	5.600 / 3.800	48 / 33	4.000	1.570 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.