



2325 LED

Flächiges LED Downlight

- Multilumen und Multicolour
- Nachhaltige Leuchten: 2325 S
- Flexible Montage

Das Downlight 2325 LED G3 überzeugt durch Flexibilität in allen Facetten und ist damit die perfekte Option insbesondere für Lichtsanierungen. Mit Multilumen und Multicolour drei Leuchtenlichtströme und Lichtfarben in einer Leuchte. Mit Sanierungsringen passend für die meisten Deckenöffnungen. Ideal für Empfangsbereiche, Hotels, Restaurants, Verkaufs-, Ausstellungs-, Besprechungs- und Aufenthaltsräume sowie für Flure. Nachhaltige Leuchten 2325 S mit verifizierter CO₂ Kompensation. Damit meistern Sie den Job!

Warum Sie mit dem Downlight 2325 G3 LED den Job meistern

- NEU: Multilumen und Multicolour: Einstellbare Leuchtenlichtströme (2.000 lm, 1.400 lm, 800 lm) und Lichtfarben (3.000 K, 4.000 K)
- NEU: Mit Sanierungsringen passend für Deckenöffnungen von 150 mm bis 250 mm
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Sehr geringe Einbautiefe (43 mm inkl. Betriebsgerät)
- Angenehme Lichtwirkung durch homogene Ausleuchtung
- Hohe Effizienz (bis zu 105 lm/W).
- Lebensdauer 50.000 h (L70).
- Nachhaltige Leuchten 2325 S mit höherer Effizienz und Lebensdauer.

2325 LED im Überblick

Abmessungen	Ø 170 x 43 mm Ø 230 x 43 mm
Leuchtenlichtstrom	2.000 lm 1.400 lm 800 lm (Multilumen)
Farbtemperatur	3.000 K 4.000 K
Schutzart / Schutzklasse	IP20 IP44 (raumseitig) IK02
Gewicht	0,4 kg 0,5 kg
Lifetime	50.000 h (L70)

Varianten von 2325

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom [lm]	Wattage [W]	Lichtfarbe [K]	Abmessung ØxH [mm]	Ersatz
CO2 Kompensation / Multilumen						
2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 	7790940	2000 / 1400 / 800		4000	Ø 170 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL 2 x 18 TC-TEL
2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 	7791040	2000 / 1400 / 800		4000	Ø 230 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL 2 x 18 TC-TEL
Multicolour / Multilumen (Lichtfarbe und Leuchtenlichtstrom einstellbar)						
2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791140	2000 / 1400 / 800	19 / 13 / 8	3000 / 4000	Ø 170 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL 2 x 18 TC-TEL
2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791240	2000 / 1400 / 800	19 / 13 / 8	3000 / 4000	Ø 230 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL 2 x 18 TC-TEL

Zubehör von 2325

Produktbezeichnung	TOC	Beschreibung	Farbe	Abmessungen LxBxH [mm]	Gewicht
2325 G3 C05 SP 200	8120600	Montagezubehör / Sanierungsring für Deckenausschnitte Ø 150 - 200 mm.	Weiss	Ø 215 x 11	0,1 kg
2325 G3 C07 SP 250	8120500	Montagezubehör / Sanierungsring für Deckenausschnitte Ø 200 - 250 mm	Weiss	Ø 275 x 11	0,1 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.