



2340 LED

LED Wandleuchte und Deckenleuchte

- Multilumen und Multicolour
- Flexibel anwendbar mit 2 Größen
- Optionale Sensorik

Die 2340 LED ist super flexibel einsetzbar. Ob als Wandleuchte oder Deckenleuchte erfüllt sie dank Multilumen-Funktion in zwei Stufen pro Baugröße nahezu alle Beleuchtungsaufgaben. Mit Multicolour sind zwei Lichtfarben in einer Leuchte verfügbar. Anwendungsbereiche sind Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche, Bildungs-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Damit meistern Sie den Job!

Warum Sie mit der Wand- und Deckenleuchte 2340 LED den Job meistern

- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen-Funktion.
- Optional mit integriertem HF-Bewegungssensor.
- Homogene Frontausleuchtung mit leichter indirekter Decken- bzw. Wandaufhellung
- Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall
- Zeitersparnis durch schnelle und einfache Montage dank funktionalem Bajonettverschluss.
- Hohe Effizienz (bis zu 115 lm/W).
- Lebensdauer 50.000 h (L70).

2340 LED im Überblick

Abmessungen	WD 1: Ø 330 x 85 mm WD 2: Ø 400 x 88 mm
Leuchtenlichtstrom	WD 1: 1.400, 800 lm (Multilumen) WD 2: 2.200 lm, 1.600 lm (Multilumen)
Farbtemperatur	3.000 K, 4.000 K (Multicolour)
Anschlussleistung	WD 1: 12 W, 8 W WD 2: 19 W, 14 W
Schutzart / Schutzklasse	IP20 / IK02 / I
Gewicht	0,6 kg, 09 kg
Lifetime	50.000 h (L70)

Alle Varianten von 2340 LED

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom [lm]	Wattage [W]	Lichtfarbe [K]	Abmessung ØxH [mm]	Ersatz
Multicolour / Multilumen (Lichtfarbe und Leuchtenlichtstrom einstellbar)						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	7790140	1.400 / 800	12 W/ 8 W	4.000 / 3.000	Ø 330 x 85 mm	1 x 18 W 1 x 26 W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	7790340	2.200 / 1.600	19 W/ 14 W	4.000 / 3.000	Ø 400 x 88 mm	1 x 36 W TC-F
Multicolour / Multilumen (Lichtfarbe und Leuchtenlichtstrom einstellbar) mit HF-Bewegungssensor						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	7790240	1.400 / 800	12 W/ 8 W	4.000 / 3.000	Ø 330 x 85 mm	1 x 18 W 1 x 26 W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	7790440	2.200 / 1.600	19 W/ 14 W	4.000 / 3.000	Ø 400 x 88 mm	1 x 36 W TC-F

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.