

2350 LED

LED Anbauleuchte

- Lichtfarbe und Lichtstärke einstellbar
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR < 19)
- Wireless Connect Typen

Die 2350 G4 ist die bewährte Anbauleuchte im twenty3 Portfolio. Eine quadratische und zwei längliche Bauformen machen sie zur idealen Beleuchtungslösung von z. B. Büros, Foyers und Bildungseinrichtungen. Einstellbare Lichtfarbe und Lichtstärke machen sie besonders flexibel. Wireless Connect und DALI Typen ermöglichen die Nutzung mit Lichtmanagementsystemen. Damit meistern Sie den Job!

Warum Sie mit der Anbauleuchte 2350 G4 LED den Job meistern

- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen
- Mit Multicolour zwei Lichtfarben in einer Leuchte.
- 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall.
- Optimierter Leuchtenaufbau für einfache Montage: Rahmen und Lichteinheit getrennt.
- Angenehme Lichtwirkung durch homogene Ausleuchtung
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR < 19).
- Hohe Effizienz (bis zu 116 lm/W)
- Lebensdauer 50.000 h (L70)

2350 LED im Überblick

Abmessungen	602 x 602 x 50 mm, 1.202 x 302 x 50 mm, 1.502 x 302 x 50 mm
Leuchtenlichtstrom	Multilumen: 3.600 / 2.900 lm, 4.000 / 3.000 lm, 6.000 / 4.000 lm
Farbtemperatur	Multicolour: 3.000 K / 4.000 K
Schutzart / Schutzklasse	IP20/ IK02, Schutzklasse I
Gewicht	2,8 kg, 3,4 kg, 4,2 kg
Lichtmanagement	LiveLinkReady (ETDD), Wireless Connect (ETWD)
Lebensdauer	50.000 h (L70)

Alle Varianten der 2350 G4 LED

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom [lm]	Wattage [W]	Lichtfarbe [K]	Abmessungen LxBxH [mm]	Ersatz
Schaltbar						
2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	8537240	3.600 / 2.900	33 / 25	4.000 / 3.000	602 x 602 x 50	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18
2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	8537340	4.000 / 3.000	36 / 30	4.000 / 3.000	1.202 x 302 x 50	2 x 28 / 1 x 49 / 1 x 58
2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	8537540	6.000 / 4.000	54 / 38	4.000 / 3.000	1.502 x 302 x 50	2 x 28 / 2 x 35 / 2 x 58
DALI dimmbar						
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	8537451	4.000	36 W	4.000 / 3.000	1.202 x 302 x 50	2 x 28 / 1 x 49 / 1 x 58
2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	8537651	6.000	54	4.000 / 3.000	1.502 x 302 x 50	2 x 28 / 2 x 35 / 2 x 58
Wireless Connect						
2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	8537965	3.600	33 W	4.000 / 3.000	602 x 602 x 50	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	8537765	4.000	36	4.000 / 3.000	1.202 x 302 x 50	2 x 28 / 1 x 49 / 1 x 58
2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	8537865	4.400	40	4.000 / 3.000	1.502 x 302 x 50	2 x 28 / 2 x 35 / 2 x 58

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.