

2310 LED

Luminaria LED estanca

- Óptica de distribución extensiva
- Sustitución sencilla
- Flujo luminoso de luminaria ajustable

La 2310 LED es la luminaria estanca ideal para aplicaciones en aparcamientos, almacenes, salas de producción y zonas exteriores cubiertas, entre otros. Gracias a su función Multilumen, sus diferentes puntos de alimentación y su sencilla instalación, es la solución perfecta para una sustitución 1:1 de los LED. Además, sus diferentes componentes se pueden sustituir posteriormente, por lo que es especialmente duradera. ¡Así cumple con cualquier trabajo!

Por qué la luminaria estanca 2310 LED puede cumplir con cualquier trabajo

- Su óptica de distribución extensiva le permite adaptarse de forma óptima a cualquier tarea de iluminación.
- La luminaria se puede abrir, de modo que sus componentes se pueden sustituir posteriormente. Además, la alimentación eléctrica se puede realizar por la parte trasera de la luminaria.
- Cuenta con hasta 11 puntos de alimentación y clips de montaje desplazables para una colocación flexible.
- Adecuada para el montaje en pared, techo y colgante. Opción de cableado continuo como accesorio opcional.
- El material del difusor puede ser PC o PMMA.
- Gran eficiencia (hasta 122 lm/W).
- Larga vida útil (50.000 h, L70).
- Ajuste flexible del flujo luminoso de luminaria gracias a su función multilumen (6.000 lm y 4.000 lm).

2310 LED de un vistazo

Dimensiones

1.200: 1257 x 102 x 91 mm
 1.500: 1552 x 102 x 91 mm

Flujo luminoso de las luminarias

1.200: 4.000 lm
 1.500: 6.000 lm, 4.000 lm (Multilumen)

Temperatura de color

Ra > 80 / 4.000 K

Potencia conectada

33 W, 33/23 W

Grado de protección / Clase de protección

IP66 / IK08, SK I

Peso

1.200: 2,3 kg
 1.500: 2,6 kg

De por vida

50.000 h (L70)

Todas las variantes de 2310 LED

Denominación del producto	TOC	Flujo luminoso [lm]	Vataje [W]	Color de luz [K]	Dimensiones LxAxA [mm]	Repuesto
Conmutable						
2310 12 B 40-840 ET PC	7922740	4000	35	4000	1257 x 102 x 91	1 x 36 W 2 x 36 W
2310 12 B 40-840 ET	7922840	4.000	35	4.000	1.257 x 102 x 91	1 x 36 W 2 x 36 W
Multilumen (con flujo luminoso de luminaria ajustable)						
2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC	7922940	6.000 / 4.000	49 / 35	4.000	1.552 x 102 x 91	1 x 58 W 2 x 58 W
2310 15 B 40/60/ML-840 ET	7923040	6.000 / 4.000	49 / 35	4.000	1.552 x 102 x 91	1 x 58 W 2 x 58 W

Accesorios para 2310 LED

Denominación del producto	TOC	Descripción	Dimensiones LxAxA [mm]	Peso
2310 ZLV/525/12	7923100	Cableado continuo de 5 hilos 2,5 mm²	1257 x 102 x 91	0,2 kg
2310 ZLV/525/15	7923200	Cableado continuo de 5 hilos 2,5 mm²	1552 x 102 x 91	0,2 kg

Todos los datos técnicos, así como las cifras relacionadas al peso y las dimensiones, se crean cuidadosamente. Los datos se sujetan a errores. Las imágenes del producto son ejemplos y pueden diferir del original. Nos reservamos el derecho de hacer cambios que sirvan al progreso.