

## 2325 LED

### Downlight LED bidimensional

- Multilumen y Multicolour
- Luminarias sostenibles 2325 S
- Montaje flexible

El modelo downlight 2325 LED G3 convence por su flexibilidad en todas las facetas y, por tanto, es la opción perfecta, especialmente para llevar a cabo reformas de iluminación. Multilumen y Multicolor, ofrecen tres flujos luminosos y distintos colores de luz en una sola luminaria. Dispone de anillos de renovación adaptados para la mayoría de las aberturas de techo. Es ideal para zonas de recepción, hoteles, restaurantes, salas de ventas, exposiciones, reuniones y ocio, así como pasillos. Luminarias sostenibles 2325 S con compensación de CO<sub>2</sub>. Con esto, ¡dominarás los proyectos!

### Porque con el downlight 2325 G3 LED puede realizar cualquier trabajo

- NUEVO: Multilumen y Multicolor: flujo luminoso de luminaria ajustable (2.000 lm, 1.400 lm, 800 lm) y colores de luz (3.000 K, 4.000 K)
- NUEVO: Con anillos de renovación adaptados para aberturas de techo de 150 mm a 250 mm
- Instalación empotrada en el techo sin herramientas gracias a los muelles de montaje rápido
- Muy reducida profundidad para empotrar (43 mm, incluyendo el equipamiento eléctrico)
- Efecto de luz agradable a través de una iluminación homogénea
- Alta eficiencia (de hasta 105 lm/W).
- Larga vida útil (50.000 h, L70)
- Luminarias sostenibles 2325 S con mayor eficiencia y vida útil.

### 2325 LED de un vistazo

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Dimensiones</b>                               | Ø 170 x 43 mm<br>Ø 230 x 43 mm              |
| <b>Flujo luminoso de las luminarias</b>          | 2.000 lm<br>1.400 lm<br>800 lm (Multilumen) |
| <b>Temperatura de color</b>                      | 3.000 K<br>4.000 K                          |
| <b>Grado de protección / Clase de protección</b> | IP20<br>IP44 (hacia el local)<br>IK02       |
| <b>Peso</b>                                      | 0,4 kg<br>0,5 kg                            |
| <b>De por vida</b>                               | 50.000 h (L70)                              |

Todas las variantes de 2325 LED

| Denominación del producto                                                                                                 | TOC     | Flujo luminoso [lm] | Vataje [W]  | Color de luz [K] | Dimensiones ØxH [mm] | Repuesto                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compensación de CO2 / Multilumen                                                                                          |         |                     |             |                  |                      |                                                                                                       |
| 2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET  | 7790940 | 2000 / 1400 / 800   |             | 4000             | Ø 170 x 43 mm        | 1 x 13 TC-TEL<br>1 x 18 TC-TEL <br> 1 x 26 TC-TEL<br>1 x 32 TC-TEL <br>2 x 13 TC-TEL<br>2 x 18 TC-TEL |
| 2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET  | 7791040 | 2000 / 1400 / 800   |             | 4000             | Ø 230 x 43 mm        | 1 x 13 TC-TEL<br>1 x 18 TC-TEL <br> 1 x 26 TC-TEL<br>1 x 32 TC-TEL <br>2 x 13 TC-TEL<br>2 x 18 TC-TEL |
| Multicolour / Multilumen (con color de la luz y flujo luminoso de luminaria ajustable)                                    |         |                     |             |                  |                      |                                                                                                       |
| 2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET                                                                                     | 7791140 | 2000 / 1400 / 800   | 19 / 13 / 8 | 3000 / 4000      | Ø 170 x 43 mm        | 1 x 13 TC-TEL<br>1 x 18 TC-TEL <br> 1 x 26 TC-TEL<br>1 x 32 TC-TEL <br>2 x 13 TC-TEL<br>2 x 18 TC-TEL |
| 2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET                                                                                     | 7791240 | 2000 / 1400 / 800   | 19 / 13 / 8 | 3000 / 4000      | Ø 230 x 43 mm        | 1 x 13 TC-TEL<br>1 x 18 TC-TEL <br> 1 x 26 TC-TEL<br>1 x 32 TC-TEL <br>2 x 13 TC-TEL<br>2 x 18 TC-TEL |

Accesorios para 2325 LED

| Denominación del producto | TOC     | Descripción                                                                        | Color  | Dimensiones LxAxA [mm] | Peso   |
|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 2325 G3 C05 SP 200        | 8120600 | Accesorios de montaje / anillo de renovación para recortes de techo Ø 150 - 200 mm | Blanco | Ø 215 x 11             | 0,1 kg |
| 2325 G3 C07 SP 250        | 8120500 | Accesorios de montaje / anillo de renovación para recortes de techo Ø 150 - 200 mm | Blanco | Ø 275 x 11             | 0,1 kg |

Todos los datos técnicos, así como las cifras relacionadas al peso y las dimensiones, se crean cuidadosamente. Los datos se sujetan a errores. Las imágenes del producto son ejemplos y pueden diferir del original. Nos reservamos el derecho de hacer cambios que sirvan al progreso.