

2330 LED

Luminaria LED empotrable

- Color de la luz conmutable (Multicolour)
- Ajuste flexible del flujo luminoso (Multilumen)
- Apta para el trabajo ante pantallas informáticas

2330 LED es una luminaria empotrable para techos del sistema de módulo 600 x 600 mm. Convence a través de su distribución de luz agradablemente homogénea y con UGR < 19 es apta para el trabajo ante pantallas informáticas. Con el color de la luz conmutable (Multicolour) y el flujo luminoso ajustable (Multilumen), la luminaria puede adaptarse a las condiciones locales. Áreas de aplicación son oficinas, pasillos, vestíbulos, salas de conferencia, superficies comerciales y zonas de espera. ¡Así cumple con cualquier trabajo!


Porque con la luminaria empotrable 2330 LED puede realizar cualquier trabajo

- Uso flexible con Multilumen y Multicolour: dos flujos luminosos y colores de luz en una sola luminaria.
- Efecto de luz agradable a través de una iluminación homogénea, apta para el trabajo ante pantallas informáticas (UGR < 19).
- El equipamiento eléctrico individual facilita el montaje (y la sustitución).
- Sustitución en relación 1:1 de las luminarias convencionales en caso de reforma.
- Se puede cubrir con material aislante (no los tipos ETWD / Wireless Connect)
- Alta eficiencia (de hasta 116 lm/W).
- Larga vida útil (50.000 h, L70).
- Posibilidades de montaje adicionales con accesorios de suspensión (disponibles por separado)

2330 LED de un vistazo

Dimensiones	620 x 620 x 34 mm
Flujo luminoso de las luminarias	3.600 lm, 2.900 lm (Multilumen)
Temperatura de color	Ra > 80 / 3.000 K, 4.000 K (Multicolour), 6.500 K
Potencia conectada	31 W, 24 W
Grado de protección / Clase de protección	IP20 / IK02 / I
Peso	2,2 kg
Gestión de la luz	LiveLinkReady (ETDD) Wireless Connect (ETWD)
De por vida	50.000 h (L70)

Todas las variantes de 2330 LED

Denominación del producto	TOC	Flujo luminoso [lm]	Vataje [W]	Color de luz [K]	Dimensiones LxAxA [mm]	Repuesto
Multicolour / Multilumen						
2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-830 ET	7632040	3400 / 2800	31 / 24	3000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET	7631940	3600 / 2900	31 / 24	4000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-865 ET	7767740	3600 / 2900	31 / 24	6500	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET	7798540	3600 / 2900	31 / 24	3000 / 4000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
Regulable DALI						
2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETDD	7631851	3400	31	3000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETDD	7631751	3600	31	4000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 3600-865 ETDD	7767651	3600	31	6500	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
Wireless Connect						
2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETWD	7631865	3400	31	3000	595 x 595 x 34 mm	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETWD	7631765	3600	31	4000	595 x 595 x 34 mm	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
Compensación de CO₂ / Multilumen						
2330 G3 S M73 PW19 36/29/ML-840 ET 	8332840	3600 / 2900	30	4000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W

Accesorios para 2330 LED

Denominación del producto	TOC	Descripción	Color	Dimensiones LxAxA [mm]	Peso
2330 G3 ZH/M73 M84	7716400	Accesorios de suspensión	Zinc	100 x 80 x 15	0,2 kg

Todos los datos técnicos, así como las cifras relacionadas al peso y las dimensiones, se crean cuidadosamente. Los datos se sujetan a errores. Las imágenes del producto son ejemplos y pueden diferir del original. Nos reservamos el derecho de hacer cambios que sirvan al progreso.