

2330 LED

Luminaria LED empotrable

- Color de la luz conmutable (Multicolour)
- Ajuste flexible del flujo luminoso (Multilumen)
- Apta para el trabajo ante pantallas informáticas

2330 LED es una luminaria empotrable para techos del sistema de módulo 600 x 600 mm. Convence a través de su distribución de luz agradablemente homogénea y con UGR < 19 es apta para el trabajo ante pantallas informáticas. Con el color de la luz conmutable (Multicolour) y el flujo luminoso ajustable (Multilumen), la luminaria puede adaptarse a las condiciones locales. Áreas de aplicación son oficinas, pasillos, vestíbulos, salas de conferencia, superficies comerciales y zonas de espera. ¡Así cumple con cualquier trabajo!

Porque con la luminaria empotrable 2330 LED puede realizar cualquier trabajo

- Uso flexible con Multilumen y Multicolour: dos flujos luminosos y colores de luz en una sola luminaria.
- Efecto de luz agradable a través de una iluminación homogénea, apta para el trabajo ante pantallas informáticas (UGR < 19).
- El equipamiento eléctrico individual facilita el montaje (y la sustitución).
- Sustitución en relación 1:1 de las luminarias convencionales en caso de reforma.
- Se puede cubrir con material aislante (no los tipos ETWD / Wireless Connect)
- Alta eficiencia (de hasta 116 lm/W).
- Larga vida útil (50.000 h, L70).
- Posibilidades de montaje adicionales con accesorios de suspensión (disponibles por separado)

2330 LED de un vistazo

| | |
|--|---|
| Dimensiones | 620 x 620 x 34 mm |
| Flujo luminoso de las luminarias | 3.600 lm, 2.900 lm (Multilumen) |
| Temperatura de color | Ra > 80 / 3.000 K, 4.000 K (Multicolour), 6.500 K |
| Potencia conectada | 31 W, 24 W |
| Grado de protección / Clase de protección | IP20 / IK02 / I |
| Peso | 2,2 kg |
| Gestión de la luz | LiveLinkReady (ETDD) Wireless Connect (ETWD) |
| De por vida | 50.000 h (L70) |

Todas las variantes de 2330 LED

| Denominación del producto | TOC | Flujo luminoso [lm] | Vataje [W] | Color de luz [K] | Dimensiones LxAxA [mm] | Repuesto |
|--|---------|---------------------|------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Compensación de CO2 / Multilumen | | | | | | |
| 2330 G3 S M73 PW19 36/29/ML-840 ET  | 8332840 | 3600 / 2900 | 30 | 4000 | 595 x 595 x 34 | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| Multicolour / Multilumen (con color de la luz y flujo luminoso de luminaria ajustable) | | | | | | |
| 2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-830 ET | 7632040 | 3400 / 2800 | 31 / 24 | 3000 | 595 x 595 x 34 | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET | 7631940 | 3600 / 2900 | 31 / 24 | 4000 | 595 x 595 x 34 | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-865 ET | 7767740 | 3600 / 2900 | 31 / 24 | 6500 | 595 x 595 x 34 | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET | 7798540 | 3600 / 2900 | 31 / 24 | 3000 / 4000 | 595 x 595 x 34 | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| Regulable DALI | | | | | | |
| 2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETDD | 7631851 | 3400 | 31 | 3000 | 595 x 595 x 34 | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETDD | 7631751 | 3600 | 31 | 4000 | 595 x 595 x 34 | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 3600-865 ETDD | 7767651 | 3600 | 31 | 6500 | 595 x 595 x 34 | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| Wireless Connect | | | | | | |
| 2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETWD | 7631865 | 3400 | 31 | 3000 | 595 x 595 x 34 mm | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETWD | 7631765 | 3600 | 31 | 4000 | 595 x 595 x 34 mm | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |

Accesorios para 2330 LED

| Denominación del producto | TOC | Descripción | Color | Dimensiones LxAxA [mm] | Peso |
|---------------------------|---------|-------------------------------|-------|------------------------|--------|
| 2330 G3 ZH/M73 M84 | 7716400 | Accesorios de suspensión Zinc | | 100 x 80 x 15 | 0,2 kg |

Todos los datos técnicos, así como las cifras relacionadas al peso y las dimensiones, se crean cuidadosamente. Los datos se sujetan a errores. Las imágenes del producto son ejemplos y pueden diferir del original. Nos reservamos el derecho de hacer cambios que sirvan al progreso.