

2340 LED

Luminaria LED de techo y de pared

- Multilumen y Multicolor
- Flexblemente aplicable con 2 tamaños
- Sistema de sensores opcional

La 2340 LED es de uso muy flexible. Gracias a su función Multilumen como aplique mural o luminaria de techo cumple casi con cualquier tarea de iluminación en dos etapas por tamaño. Áreas de aplicación son pasillos, escaleras, zonas de entrada, salas de estar, hoteles, restaurantes, zonas residenciales, centros de enseñanza, instalaciones sanitarias y asilos. ¡Así cumple con cualquier trabajo!

Porque con la luminaria de pared y techo 2340 LED puede realizar cualquier trabajo

- Ajuste flexible del flujo luminoso de luminaria gracias a la función Multilumen.
- Opcionalmente con sensor de movimiento de alta frecuencia integrado.
- Iluminación frontal homogénea con suave iluminación indirecta de techo y paredes.
- Sustitución de las luminarias convencionales en caso de reforma.
- Ahorro de tiempo en el montaje rápido y sencillo gracias al cierre de bayoneta funcional y a la plantilla de taladrar.
- Alta eficiencia (de hasta 115 lm/W).
- Larga vida útil (50.000 h, L70).

2340 LED de un vistazo

Dimensiones	WD 1: Ø 330 x 85 mm WD 2: Ø 400 x 88 mm
Flujo luminoso de las luminarias	WD 1: 1.400, 800 lm (Multilumen) WD 2: 2.200 lm, 1.600 lm (Multilumen)
Temperatura de color	3.000 K, 4.000 K (Multicolour)
Potencia conectada	WD 1: 12 W, 8 W WD 2: 19 W, 14 W
Grado de protección / Clase de protección	IP20 / IK02 / I
Peso	0,6 kg, 09 kg
De por vida	50.000 h (L70)

Todas las variantes de 2340 LED

Denominación del producto	TOC	Flujo luminoso [lm]	Vataje [W]	Color de luz [K]	Dimensiones ØxH [mm]	Repuesto
Multicolour / Multilumen (con color de la luz y flujo luminoso de luminaria ajustable)						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	7790140	1.400 / 800	12 W/ 8 W	4.000 / 3.000	Ø 330 x 85 mm	1 x 18 W / 1 x 26 W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	7790340	2.200 / 1.600	19 W/ 14 W	4.000 / 3.000	Ø 400 x 88 mm	1 x 36 W TC-F
Multicolour / Multilumen (con color de la luz y flujo luminoso de luminaria ajustable) + Sensor						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	7790240	1.400 / 800	12 W/ 8 W	4.000 / 3.000	Ø 330 x 85 mm	1 x 18 W / 1 x 26 W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	7790440	2.200 / 1.600	19 W/ 14 W	4.000 / 3.000	Ø 400 x 88 mm	1 x 36 W TC-F

Todos los datos técnicos, así como las cifras relacionadas al peso y las dimensiones, se crean cuidadosamente. Los datos se sujetan a errores. Las imágenes del producto son ejemplos y pueden diferir del original. Nos reservamos el derecho de hacer cambios que sirvan al progreso.