

## 2360 LED

### Luminaria LED suspendida

- Apta para el trabajo ante pantallas informáticas (UGR < 19)
- Iluminación directa/indirecta

La 2360 LED es la luminaria suspendida inteligente para la iluminación normalizada, por ejemplo, oficinas, salas de reuniones y conferencias, bancos, escuelas y centros de enseñanza. ¡Así cumple con cualquier trabajo!

### Porque con la luminaria suspendida 2360 LED puede realizar cualquier trabajo

- Efecto de luz agradable gracias a la iluminación homogénea con componente directo e indirecto.
- Especialmente para los puestos de trabajo ante pantallas informáticas (UGR<19)
- Sustitución en relación 1:1 de las luminarias convencionales en caso de reforma.
- Alta eficiencia (115 lm/W).
- Larga vida útil (50.000 h, L70).
- Atractiva relación calidad-precio.

### 2360 LED de un vistazo

|                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones</b>                               | H1 1.195 x 295 x 16 mm<br>H2 1.495 x 295 x 20 mm |
| <b>Flujo luminoso de las luminarias</b>          | H1 4.400 lm<br>H2 6.000 lm                       |
| <b>Temperatura de color</b>                      | Ra > 80 / 3.000 K, 4.000 K                       |
| <b>Potencia conectada</b>                        | H1 40 W<br>H2 52 W                               |
| <b>Grado de protección / Clase de protección</b> | IP20 / IK02 / I                                  |
| <b>Peso</b>                                      | H1 5,3 kg<br>H2 6,0 kg                           |
| <b>De por vida</b>                               | 50.000 h (L70)                                   |

### Todas las variantes de 2360 LED

| Denominación del producto     | TOC     | Flujo luminoso [lm] | Vataje [W] | Color de luz [K] | Dimensiones LxAxA [mm] | Repuesto             |
|-------------------------------|---------|---------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Conmutable</b>             |         |                     |            |                  |                        |                      |
| 2360 H1 PW19-IL 4000-830 ET   | 7377540 | 4.400               | 40         | 3.000            | 1.195 x 295 x 16       | 1 x 54 W<br>2 x 28 W |
| 2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET   | 7377640 | 4.400               | 40         | 4.000            | 1.195 x 295 x 16       | 1 x 54 W<br>2 x 28 W |
| 2360 H2 PW19-IL 6000-830 ET   | 7789940 | 6.000               | 55         | 3.000            | 1.495 x 295 x 20       | 2 x 35 W             |
| 2360 H2 PW19-IL 6000-840 ET   | 7790040 | 6.000               | 55         | 4.000            | 1.495 x 295 x 20       | 2 x 35 W             |
| <b>Regulable DALI</b>         |         |                     |            |                  |                        |                      |
| 2360 H1 PW19-IL 4000-830 ETDD | 7377551 | 4.400               | 40         | 3.000            | 1.195 x 295 x 16       | 1 x 54 W<br>2 x 28 W |
| 2360 H1 PW19-IL 4000-840 ETDD | 7377651 | 4.400               | 40         | 4.000            | 1.195 x 295 x 16       | 1 x 54 W<br>2 x 28 W |
| 2360 H2 PW19-IL 6000-830 ETDD | 7789951 | 6.000               | 55         | 3.000            | 1.495 x 295 x 20       | 2 x 35 W             |
| 2360 H2 PW19-IL 6000-840 ETDD | 7790051 | 6.000               | 55         | 4.000            | 1.495 x 295 x 20       | 2 x 35 W             |

Todos los datos técnicos, así como las cifras relacionadas al peso y las dimensiones, se crean cuidadosamente. Los datos se sujetan a errores. Las imágenes del producto son ejemplos y pueden diferir del original. Nos reservamos el derecho de hacer cambios que sirvan al progreso.