



## Wireless Connect

Luminarias para una gestión inalámbrica de la iluminación

- Iluminación inteligente sin necesidad de cableado
- Control mediante una aplicación
- Posibilidad de integrar interruptores y sensores

Las luminarias twenty3 Wireless Connect están desarrolladas para su uso con el sistema de gestión de la iluminación inalámbrico LiveLink Basic. Los controladores ya proporcionan toda la inteligencia: las luminarias y otros componentes, como los interruptores y los sensores, pueden dividirse fácilmente en grupos y zonas a través de la aplicación y controlarse después mediante la misma. La opción ideal de gestión de la luz, por ejemplo, para las reformas en las que no se puede o no se debe instalar cableado adicional. Las luminarias sólo necesitan una fuente de alimentación, los interruptores y los sensores funcionan en parte con baterías. ¡Con esto puedes dominar el trabajo!

### Así cumplirá el trabajo con twenty3 Wireless Connect

- Interconexión inalámbrica de todos los componentes de iluminación
- Ideal para reformas: sin necesidad de cableado adicional
- Configuración y control cómodos gracias a la aplicación LiveLink Basic Wireless
- La aplicación es gratuita y es apta para los sistemas iOS y Android
- Compatible con interruptores y sensores de otros fabricantes
- La aplicación permite guardar los ajustes en la nube como copia de seguridad

### twenty3 Wireless Connect: visión general

- Interfaz según el estándar ZigBee 3.0
- Todos los dispositivos inalámbricos se comunican con ZigBee
- Red en malla en toda la superficie
- Integración de la aplicación móvil con Bluetooth
- Posibilidad de integrar hasta 100 dispositivos inalámbricos
- Alcance de hasta 10 m

## Todas las luminarias twenty3 Wireless Connect

Denominación del producto	TOC	Flujo luminoso [lm]	Vataje [W]	Color de luz [K]	Dimensiones LxAxA [mm]	Repuesto
<b>Luminaria LED empotrable</b>						
2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETWD	7630265	3.600	31	4.000	620 x 620 x 34 mm	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETWD	7631865	3400	31	3000	595 x 595 x 34 mm	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
<b>Luminaria LED adosable</b>						
2350 G3 D PW19 3600-8MC ETWD	7938265	3.600	33	4000 / 3000	625 x 625 x 46 mm	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2350 G3 D2 PW19 4000-8MC ETWD	7916465	4.000	36	4.000 / 3.000	1.225 x 325 x 46 mm	2 x 28 / 1 x 49 / 1 x 58 W
2350 G3 D3 PW19 4400-8MC ETWD	7916665	4.400	40	4.000 / 3.000	1.525 x 325 x 46 mm	2 x 28 / 2 x 35 / 2 x 58 W

## Componentes del sistema twenty3 Wireless Connect

Denominación del producto	TOC	Descripción	Dimensiones LxAxA [mm]	Peso
LMS 23 EasyAir 4B Switch	7918400	Pulsador inalámbrico con 4 interruptores basculantes	81 x 81 x 14 mm	0,1
LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP	7918300	Unidad de sensor (sensor de presencia PIR y sensor de luminosidad)	86,5 x 30 mm	0,1

Todos los datos técnicos, así como las cifras relacionadas al peso y las dimensiones, se crean cuidadosamente. Los datos se sujetan a errores. Las imágenes del producto son ejemplos y pueden diferir del original. Nos reservamos el derecho de hacer cambios que sirvan al progreso.