

2315 LED

Étanches LED

- Multi-flux lumineux et température de couleur réglables
- Installation facile
- Solution idéale pour la rénovation

Le luminaire étanche 2315 G4 LED est idéal pour les parkings, les zones de stockage, les sites de production et les zones extérieures couvertes. Parfait pour la rénovation grâce à son multi-flux lumineux, à sa température de couleur réglable et à ses étriers de fixation ajustables, il convient pour un montage au mur, au plafond et suspendu. Il est particulièrement robuste et son installation se fait en toute simplicité. 2315 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages de l'étanche 2315 G4 LED

- Multi-flux lumineux et température de couleur réglables sur le luminaire
- Montage simple et rapide grâce à la fermeture quart de tour et aux étriers de fixation ajustables
- Versions avec filerie traversante disponibles
- Pour montage au mur, au plafond et montage suspendu
- Profilé en polycarbonate résistant aux chocs et stabilisé aux UV : robuste et fiable
- Efficacité énergétique jusqu'à 117 lm/W
- Longue durée de vie (50 000 h, L70)
- Driver et platine LED démontables pour un recyclage optimisé de tous les composants

2315 LED principales caractéristiques

Dimensions

1 200: 1 233 x 60,5 x 60 mm, 1 270 x 60,5 x 60 mm (avec filerie traversante)
 1 500: 1 233 x 60,5 x 60 mm, 1 570 x 60,5 x 60 mm (avec filerie traversante)

Flux lumineux

1 200: 3 800 lm, 2 600 lm
 1 500: 5 600 lm, 3 800 lm

Température de couleur

Ra > 80 / 4 000 K, 6 500 K

Puissance raccordée

47 / 30 W, 32 / 22 W

Indice de protection, classe électrique

IP65 / IK08, classe I

Poids

1 200: 0,9 kg
 1 500: 1,1 kg

Durée de vie

50 000 h (L70)

Toutes les versions de 2315 G4 LED

Nom du produit	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance raccordée [W]	Température de couleur [K]	Dimensions L x l x H [mm]	Remplace
Multi-flux lumineux (réglable avec un switch)						
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC	8427440	3 800 / 2 600	32 / 22	4 000	1 233 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	8427540	5 600 / 3 800	48 / 33	4 000 / 6 500	1 533 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W
Multi-flux lumineux (réglable avec un switch) avec filerie traversante						
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	8427640	3 800 / 2 600	33 / 22	4 000 / 6 500	1 270 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	8427740	5 600 / 3 800	48 / 33	4 000 / 6 500	1 570 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W
2315 G4 S 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV	8428740	3 800 / 2 600	33 / 22	4 000	1 270 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 S 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV	8428840	5 600 / 3 800	48 / 33	4 000	1 570 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.