

## 2330 LED

### Encastrés LED

- Température de couleur réglable sur le luminaire
- Multi-flux lumineux réglable avec un switch
- Convient aux postes de travail informatisés

Le luminaire encastré 2330 LED (600 x 600 mm) est indiqué pour un montage dans des faux-plafonds à faible hauteur de plénum. Il se distingue par son éclairage homogène et convient pour les postes de travail informatisés ( $UGR \leq 19$ ). Grâce à la température de couleur réglable (Multicolour) et au flux lumineux réglable (Multilumen), le luminaire peut être adapté en fonction des besoins. Ses domaines d'application : bureaux, circulations, salles de réunion, espaces de vente, salles d'attente. 2330 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

### Les avantages de l'encastré 2330 LED

- Utilisation flexible avec Multi-flux et Multicolour : un luminaire, deux flux lumineux et deux températures de couleur
- Diffusion homogène de la lumière, convient aux postes de travail informatisés ( $UGR \leq 19$ )
- Driver externe - simplifie le remplacement et l'installation
- Lors d'une rénovation, remplace avantageusement des luminaires conventionnels, tout en conservant le même nombre de points lumineux
- Peut être recouvert par un isolant (pas les types ETWD / Wireless Connect)
- Efficacité énergétique élevée (jusqu'à 116 lm/W).
- Longue durée de vie (50 000 h, L70).
- Options de montage supplémentaires avec les accessoires de suspension (à commander séparément)

### 2330 LED principales caractéristiques

<b>Dimensions</b>	595 x 595 x 34 mm
<b>Flux lumineux</b>	3 600 lm, 2 900 lm (Multilumen)
<b>Température de couleur</b>	Ra > 80 3 000 K, 4 000 K (Multicolour), 6 500 K
<b>Puissance raccordée</b>	31 W, 24 W
<b>Indice de protection, classe électrique</b>	IP20 / IK02 / classe I
<b>Poids</b>	2,2 kg
<b>Gestion d'éclairage</b>	LiveLinkReady (ETDD) Wireless Connect (ETWD)
<b>Durée de vie</b>	50 000 h (L70)

## Toutes les versions de 2330 LED

Nom du produit	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance raccordée [W]	Température de couleur [K]	Dimensions L x l x H [mm]	Remplace
<b>Compensation carbone / Multilumen</b>						
2330 G3 S M73 PW19 36/29/ML-840 ET 	8332840	3 600 / 2 900	30	4 000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
<b>Multicolour / Multi-flux lumineux (réglable avec deux switches)</b>						
2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-830 ET	7632040	3 400 / 2 800	31 / 24	3 000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET	7631940	3 600 / 2 900	31 / 24	4 000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-865 ET	7767740	3 600 / 2 900	31 / 24	6 500	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET	7798540	3 600 / 2 900	31 / 24	3 000 / 4 000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
<b>Dimmable DALI</b>						
2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETDD	7631851	3 400	31	3 000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETDD	7631751	3 600	31	4 000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 3600-865 ETDD	7767651	3 600	31	6 500	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
<b>Wireless Connect</b>						
2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETWD	7631865	3 400	31	3 000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETWD	7631765	3 600	31	4 000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W

## Accessoires 2330 LED

Nom du produit	TOC	Description	Couleur	Dimensions L x l x H [mm]	Poids
2330 G3 ZH/M73 M84	7716400	Accessoire de suspension Zinc		100 x 80 x 15	0,2 kg
2330 G3 Câble de séc	7726700	Câble de sécurité		L = 1900	0,3 kg

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.