



2340 LED

Hublots LED

- Multilumen et Multicolour (flux lumineux et température de couleur réglables)
- Polyvalent, disponible en 2 formats
- Version avec détecteur de présence disponible

Le hublot 2340 LED est particulièrement polyvalent. Qu'il soit installé au mur ou au plafond, son flux multi-flux lumineux et ses différentes températures de couleur (Multicolour) réglables avec un switch lui permettent de répondre à de nombreuses exigences d'éclairage. Ses domaines d'application : circulations, cages d'escalier, zones d'entrée, salons, hôtels, restaurants, établissements de santé et de soins, résidentiel, secteur de l'enseignement. 2340 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages du hublot 2340 LED

- Multi-flux lumineux, réglable avec un switch
- Version avec détecteur de présence (+HFS) disponible
- Éclairage homogène au mur ou au plafond
- Solution idéale pour le remplacement de luminaires conventionnels lors d'une rénovation
- Montage facile et rapide : gain de temps
- Efficacité énergétique élevée (jusqu'à 115 lm/W).
- Longue durée de vie (50 000 h, L70).

2340 LED principales caractéristiques

Dimensions	WD 1 : Ø 330 x 85 mm WD 2 : Ø 400 x 88 mm
Flux lumineux	WD 1 : 1 400, 800 lm (Multilumen) WD 2 : 2 200 lm, 1 600 lm (Multilumen)
Température de couleur	3 000 K, 4 000 K (Multicolour)
Puissance raccordée	WD 1 : 12 W, 8 W WD 2 : 19 W, 14 W
Indice de protection, classe électrique	IP20 / IK02 / classe I
Poids	0,6 kg, 09 kg
Durée de vie	50 000 h (L70)

Toutes les versions de 2340 LED

Désignation	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance raccordée [W]	Température de couleur [K]	Dimensions Ø [mm]	Remplace
Multicolour / Multi-flux lumineux						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	7790140	1 400 / 800	12 W/ 8 W	4 000 / 3 000	Ø 330 x 85 mm	1 x 18 W / 1 x 26 W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	7790340	2 200 / 1 600	19 W/ 14 W	4 000 / 3 000	Ø 400 x 88 mm	1 x 36 W TC-F
Multicolour / Multi-flux lumineux + détecteur de présence						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	7790240	1 400 / 800	12 W/ 8 W	4 000 / 3 000	Ø 330 x 85 mm	1 x 18 W / 1 x 26 W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	7790440	2 200 / 1 600	19 W/ 14 W	4 000 / 3 000	Ø 400 x 88 mm	1 x 36 W TC-F

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.