

2350 LED

Plafonniers LED

- Température de couleur et flux lumineux réglables
- Convient pour les postes de travail informatisés (UGR < 19)
- Versions pour la gestion d'éclairage sans fil

Le plafonnier 2350 G4 LED est la solution intelligente pour un éclairage conforme aux normes dans les bureaux, les circulations, les halls d'accueil, les salles de réunion, les écoles, les universités, les établissements de santé et de soins. Avec 3 tailles, des flux lumineux et des températures de couleur réglables, il répond à de nombreux besoins d'éclairage. Les versions Wireless Connect et dimmables DALI permettent une utilisation avec des systèmes de gestion d'éclairage. 2350 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages du plafonnier 2350 G4 LED

- Multi-flux lumineux réglable avec un switch
- 2 températures de couleur dans un même luminaire (Multicolour)
- Même nombre de points lumineux lors d'une rénovation
- Structure optimisée pour simplifier l'installation : cadre de montage et luminaire séparés
- Effet lumineux agréable grâce à un éclairage homogène adapté aux postes de travail informatisés (UGR < 19)
- Efficacité énergétique élevée (jusqu'à 111 lm/W)
- Longue durée de vie (50 000 h, L70)

2350 LED principales caractéristiques

Dimensions

Format carré (D) : 602 x 602 x 50 mm
 Format rectangulaire (D2) : 1 202 x 302 x 50 mm
 Format rectangulaire (D3) : 1 502 x 302 x 50 mm

Flux lumineux

Format carré (D) : 3 600, 2 900 lm
 Format rectangulaire (D2) : 4 000, 3 000 lm
 Format rectangulaire (D3) : 6 000, 4 000 lm

Température de couleur

3 000 K, 4 000 K (Multicolour)

Indice de protection, classe électrique

IP20 / IK02, classe I

Poids

Format carré (D) : 2,8 kg
 Format rectangulaire (D2) : 3,4 kg
 Format rectangulaire (D3) : 4,2 kg

Gestion d'éclairage

LiveLinkReady (ETDD)
 Wireless Connect (ETWD)

Durée de vie

50 000 h (L70)

Toutes les versions de 2350 G4 LED

Nom du produit	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance raccordée [W]	Température de couleur [K]	Dimensions L x l x H [mm]	Remplace
Avec driver						
2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	8537240	3 600 / 2 900	33 W / 25 W	4 000 / 3 000	602 x 602 x 50 mm	3 x 14 W / 4 x 14 W / 3 x 18 W / 4 x 18 W
2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	8537340	4 000 / 3 000	36 W / 30 W	4 000 / 3 000	1 202 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	8537540	6 000 / 4 000	54 W / 38 W	4 000 / 3 000	1 502 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W
Dimmable DALI						
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	8537451	4 000	36 W	4 000 / 3 000	1 202 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	8537651	6 000	54 W	4 000 / 3 000	1 502 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W
Wireless Connect						
2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	8537965	3 600	33 W	4 000 / 3 000	602 x 602 x 50 mm	3 x 14 W / 4 x 14 W / 3 x 18 W / 4 x 18 W
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	8537765	4 000	36 W	4 000 / 3 000	1 202 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	8537865	4 400	40 W	4 000 / 3 000	1 502 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.