

## 2360 LED

### Luminaires suspendus LED

- Convient pour les postes de travail informatisés (UGR  $\leq$  19)
- Éclairage direct / indirect

Le luminaire suspendu 2360 LED est idéal pour un éclairage conforme aux normes dans les bureaux, circulations, salles de réunion, showrooms, agences bancaires et établissements scolaires. 2360 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

### Les avantages du luminaire suspendu 2360 LED

- Éclairage homogène grâce aux composantes directe et indirecte.
- Convient pour les postes de travail informatisés (UGR  $\leq$  19)
- Remplacement de luminaires conventionnels lors d'une rénovation, tout en conservant le même nombre de points lumineux.
- Efficacité énergétique élevée (jusqu'à 115 lm/W).
- Longue durée de vie (50 000 h, L70).
- Rapport qualité-prix attractif.

### 2360 LED principales caractéristiques

<b>Dimensions</b>	H1 : 1 195 x 295 x 16 mm H2 : 1 495 x 295 x 20 mm
<b>Flux lumineux</b>	H1 : 4 400 lm H2 : 6 000 lm
<b>Température de couleur</b>	Ra > 80 / 3 000 K, 4 000 K
<b>Puissance raccordée</b>	H1 : 40 W H2 : 52 W
<b>Indice de protection, classe électrique</b>	IP20 / IK02 / classe I
<b>Poids</b>	H1 : 5,3 kg H2 : 6,0 kg
<b>Durée de vie</b>	50 000 h (L70)

## Toutes les versions de 2360 LED

Nom du produit	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance raccordée [W]	Température de couleur [K]	Dimensions L x l x H [mm]	Remplace
<b>Avec driver</b>						
2360 H1 PW19-IL 4000-830 ET	7377540	4 400	40	3 000	1 195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W
2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET	7377640	4 400	40	4 000	1 195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W
2360 H2 PW19-IL 6000-830 ET	7789940	6 000	55	3 000	1 495 x 295 x 20	2 x 35 W
2360 H2 PW19-IL 6000-840 ET	7790040	6 000	55	4 000	1 495 x 295 x 20	2 x 35 W
<b>Dimmable DALI</b>						
2360 H1 PW19-IL 4000-830 ETDD	7377551	4 400	40	3 000	1 195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W
2360 H1 PW19-IL 4000-840 ETDD	7377651	4 400	40	4 000	1 195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W
2360 H2 PW19-IL 6000-830 ETDD	7789951	6 000	55	3 000	1 495 x 295 x 20	2 x 35 W
2360 H2 PW19-IL 6000-840 ETDD	7790051	6 000	55	4 000	1 495 x 295 x 20	2 x 35 W

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.