



2390 LED

Projecteurs LED

- Température de couleur et flux lumineux réglables
- Support de montage universel
- Capteurs disponibles en accessoires

Le projecteur asymétrique 2390 G2 LED est idéal pour l'éclairage de zones extérieures (chantiers, installations portuaires, chantiers navals, zones de stockage, dépôts de conteneurs) ainsi que pour la mise en valeur et l'éclairage d'accentuation de bâtiments. Son étrier de fixation universel s'adapte à tout type de montage. Avec leur multi-flux lumineux et leurs températures de couleur réglables, 3 luminaires permettent de disposer au total de 8 flux lumineux et 2 températures de couleur. 2390 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages du projecteur 2390 G2 LED

- Multi-flux lumineux et température de couleur réglables sur le luminaire
- Capteurs disponibles en accessoires
- Montage facile grâce à l'étrier inclinable pour une installation suspendue et sur socle
- Câble d'alimentation de 0,8 m
- Éclairage efficace de surfaces extérieures grâce à une diffusion asymétrique de type intensif-extensif
- Efficacité énergétique jusqu'à 150 lm/W
- Longue durée de vie (50 000 h, L70)

2390 LED principales caractéristiques

Dimensions

Version petite : 241 x 309 x 48 mm
 Version moyenne : 361 x 399 x 59 mm
 Version grande : 419 x 449 x 61 mm

Flux lumineux

Version petite : 2 000, 3 000, 5 000 lm
 Version moyenne : 8 000, 10 000, 15 000 lm
 Version grande : 15 000, 20 000, 25 000 lm

Température de couleur

3 000 K, 4 000 K (Multicolour)

Indice de protection, classe électrique

IP65 / IK08, classe I

Poids

Version petite : 1,5 kg
 Version moyenne : 4,2 kg
 Version grande : 5,7 kg

Durée de vie

50 000 h (L70)

Toutes les versions de 2390 G2 LED

Nom du produit	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance raccordée [W]	Température de couleur [K]	Dimensions L x l x H [mm]	Remplace
2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET	8420740	2 000 / 3 000 / 5 000	14 / 22 / 40	4 000 / 3 000	241 x 309 x 48 mm	HQI-TS 70W
2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET	8420840	8 000 / 10 000 / 15 000	56 / 73 / 120	4 000 / 3 000	361 x 399 x 59 mm	HQI-TS 150W
2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET	8420940	15 000 / 20 000 / 25 000	90 / 126 / 160	4 000 / 3 000	419 x 449 x 61 mm	HQI-TS 250W

Accessoires 2390 G2 LED

Nom du produit	TOC	Description	Dimensions L x l x H [mm]	Poids
2390 HF SENSOR	7641200	Détecteur de présence	70 x 35 x 100	0,1 kg

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.