

2315 LED

Étanches LED

- Multi-flux lumineux et température de couleur réglables
- Installation facile
- Solution idéale pour la rénovation

Le luminaire étanche 2315 G4 est idéal pour les parkings, les zones de stockage, les sites de production et les zones extérieures couvertes. Parfait pour la rénovation grâce à son multi-flux lumineux, à sa température de couleur réglable et à ses étriers de fixation ajustables, il convient pour un montage au mur, au plafond et suspendu. Il est particulièrement robuste et son installation se fait en toute simplicité. 2315 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages de l'étanche 2315 G4

- Multi-flux lumineux et température de couleur réglables sur le luminaire
- Montage simple et rapide grâce à la fermeture quart de tour et aux étriers de fixation ajustables
- Versions avec filerie traversante disponibles
- Pour montage au mur, au plafond et montage suspendu
- Profilé en polycarbonate résistant aux chocs et stabilisé aux UV : robuste et fiable
- Efficacité énergétique jusqu'à 117 lm/W
- Longue durée de vie (50 000 h, L70)
- Driver et platine LED démontables pour un recyclage optimisé de tous les composants

2315 LED principales caractéristiques

Dimensions	1 233 (1 270) x 60,5 x 60 mm, 1 533 (1 570) x 60,5 x 60 mm
Flux lumineux	Multilumen: 3 800 lm / 2 600 lm, 5 600 lm / 3 800 lm
Température de couleur	Ra > 80 / 4 000 K, 6 500 K
Puissance raccordée	48 / 33 W, 32 / 22 W
Indice de protection, classe électrique	IP65 / IK08, classe I
Poids	0,9 kg, 1,1 kg
Durée de vie	50 000 h (L70)

2315 LED

Désignation	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Température de couleur [K]	Dimensions [mm]
Multi-flux lumineux + Multicolour					
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC	8427440	2600 - 3800 lm	22 - 33 W	4000 - 6500 K	1233 x 60,5 x 60 mm
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	8427540	3800 - 5600 lm	33 - 48 W	4000 - 6500 K	1533 x 60,5 x 60 mm
Multi-flux lumineux + Multicolour avec filerie traversante					
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	8427640	2600 - 3800 lm	22 - 33 W	4000 - 6500 K	1270 x 60,5 x 60 mm
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	8427740	3800 - 5600 lm	33 - 48 W	4000 - 6500 K	1570 x 60,5 x 60 mm
Compensation carbone / Multi-flux lumineux avec filerie traversante					
2315 G4 S 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV	8428740	2600 - 3800 lm	20 - 29 W	4000 K	1270 x 60 x 60 mm