



2340 LED

Hublots LED

- Multilumen et Multicolour (flux lumineux et température de couleur réglables)
- Polyvalent, disponible en 2 formats
- Version avec détecteur de présence disponible

Le hublot 2340 est particulièrement polyvalent. Qu'il soit installé au mur ou au plafond, son flux multi-flux lumineux et ses différentes températures de couleur (Multicolour) réglables avec un switch lui permettent de répondre à de nombreuses exigences d'éclairage. Ses domaines d'application : circulations, cages d'escalier, zones d'entrée, salons, hôtels, restaurants, établissements de santé et de soins, résidentiel, secteur de l'enseignement. 2340 est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages du hublot 2340 G2

- Multi-flux lumineux, réglable avec un switch
- Version avec détecteur de présence (+HFS) disponible
- Éclairage homogène au mur ou au plafond
- Solution idéale pour le remplacement de luminaires conventionnels lors d'une rénovation
- Montage facile et rapide : gain de temps
- Efficacité énergétique élevée (jusqu'à 115 lm/W).
- Longue durée de vie (50 000 h, L70).

2340 LED principales caractéristiques

Dimensions	Ø 330 x 85 mm, Ø 400 x 88 mm
Flux lumineux	Multilumen: 1 400 / 800 lm, 2 200 lm / 1 600 lm
Température de couleur	Multicolour: 3 000 K / 4 000 K
Puissance raccordée	12 W / 8 W, 19 W / 14 W
Indice de protection, classe électrique	IP20 / IK02 / classe I
Poids	0,6 kg, 0,9 kg
Durée de vie	50 000 h (L70)

2340 LED

Désignation	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Température de couleur [K]	Dimensions [mm]
Multicolour + Multi-flux lumineux					
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	7790140	760 - 1400 lm	8 - 13 W	3000 - 4000 K	Ø 330 x 85 mm
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	7790340	1500 - 2200 lm	14 - 20 W	3000 - 4000 K	Ø 400 x 88 mm
Multicolour + Multi-flux lumineux avec détecteur de présence					
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	7790240	760 - 1400 lm	9 - 14 W	3000 - 4000 K	Ø 330 x 85 mm
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	7790440	1500 - 2200 lm	15 - 21 W	3000 - 4000 K	Ø 400 x 88 mm