

2345 LED

Hublots LED

- Multilumen et Multicolour (flux lumineux et température de couleur réglables)
- Version avec détecteur de présence disponible
- Protection contre le vandalisme

Installé au mur ou au plafond, le hublot 2345 répond à de nombreuses exigences d'éclairage même dans les environnements humides, grâce à son flux lumineux réglable et à son IP65. La nouvelle génération dispose aussi de 2 températures de couleur réglables (Multicolour). Ses domaines d'application : circulations, cages d'escalier, zones d'entrée, environnements humides et zones extérieures couvertes. 2345 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages de l'étanche 2345 G2

- Multi-flux lumineux (2 000 lm, 1 400 lm, 1 000 lm), réglable avec un switch
- Deux températures de couleur dans un même luminaire grâce à Multicolour.
- Indice de protection élevé (IP65) pour intégration dans des zones extérieures couvertes
- Solution idéale pour le remplacement de luminaires conventionnels lors d'une rénovation
- Protection contre le vandalisme grâce à un verrouillage supplémentaire par vis
- Version avec détecteur de présence (+HFS) disponible
- Longue durée de vie (50 000 h, L70)

2345 LED principales caractéristiques

Dimensions	Ø 300 x 85 mm
Flux lumineux	Multilumen: 2 000 lm / 1 400 lm / 1 000 lm
Température de couleur	Multicolour: 3 000 K / 4 000 K
Puissance raccordée	19 W, 12 W, 9 W
Indice de protection, classe électrique	IP65 / IK10, classe II
Poids	0,8 kg
Durée de vie	50 000 h (L70)

2345 LED

Désignation	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Température de couleur [K]	Dimensions [mm]
Multicolour + Multi-flux lumineux					
2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	7790640	1000 - 2000 lm	9 - 19 W	3000 - 4000 K	Ø 300 x 85 mm
Multicolour + Multi-flux lumineux avec détecteur de présence					
2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS	7790840	1000 - 2000 lm	10 - 20 W	3000 - 4000 K	Ø 300 x 85 mm