

2350 LED

Plafonniers LED

- Température de couleur et flux lumineux réglables
- Convient pour les postes de travail informatisés (UGR < 19)
- Versions pour la gestion d'éclairage sans fil

Le plafonnier 2350 G4 est la solution intelligente pour un éclairage conforme aux normes dans les bureaux, les circulations, les halls d'accueil, les salles de réunion, les écoles, les universités, les établissements de santé et de soins. Avec 3 tailles, des flux lumineux et des températures de couleur réglables, il répond à de nombreux besoins d'éclairage. Les versions Wireless Connect et dimmables DALI permettent une utilisation avec des systèmes de gestion d'éclairage. 2350 est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages du plafonnier 2350 G4

- Multi-flux lumineux réglable avec un switch
- 2 températures de couleur dans un même luminaire (Multicolour)
- Même nombre de points lumineux lors d'une rénovation
- Structure optimisée pour simplifier l'installation : cadre de montage et luminaire séparés
- Effet lumineux agréable grâce à un éclairage uniforme
- Un éclairage homogène adapté aux postes de travail informatisés (UGR < 19)
- Efficacité énergétique élevée (jusqu'à 130 lm/W)
- Longue durée de vie (50 000 h, L80)

2350 LED principales caractéristiques

| | |
|--|--|
| Dimensions | 602 x 602 x 50 mm, 1.202 x 302 x 50 mm, 1.502 x 302 x 50 mm |
| Flux lumineux | Multilumen: 3 600 / 2 900 lm, 4 000 / 3 000 lm, 6 000 / 4 000 lm |
| Température de couleur | Multicolour: 3.000 K / 4.000 K |
| Indice de protection, classe électrique | IP20 / IK02, classe I |
| Poids | 2,8 kg, 3,4 kg, 4,2 kg |
| Gestion d'éclairage | LiveLinkReady (ETDD), Wireless Connect (ETWD) |
| Durée de vie | 50 000 h (L70) |

2350 LED

| Désignation | TOC | Flux lumineux [lm] | Puissance [W] | Température de couleur [K] | Dimensions [mm] |
|--|---------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| Multicolour + Multi-flux lumineux | | | | | |
| 2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET | 8537240 | 2900 - 3600 lm | 22 - 28 W | 3000 - 4000 K | 602 x 602 x 50 mm |
| 2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET | 8537340 | 3000 - 4000 lm | 23 - 31 W | 3000 - 4000 K | 1202 x 302 x 50 mm |
| 2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET | 8537540 | 4000 - 6000 lm | 33 - 46 W | 3000 - 4000 K | 1502 x 302 x 50 mm |
| Multicolour DALI | | | | | |
| 2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD | 8537451 | 3800 - 4000 lm | 33 W | 3000 - 4000 K | 1202 x 302 x 50 mm |
| 2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD | 8537651 | 5700 - 6000 lm | 49 W | 3000 - 4000 K | 1502 x 302 x 50 mm |
| Multicolour Wireless Connect | | | | | |
| 2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD | 8537965 | 3400 - 3600 lm | 33 W | 3000 - 4000 K | 602 x 602 x 50 mm |
| 2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD | 8537765 | 3800 - 4000 lm | 36 W | 3000 - 4000 K | 1202 x 302 x 50 mm |
| 2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD | 8537865 | 4100 - 4400 lm | 40 W | 3000 - 4000 K | 1502 x 302 x 50 mm |