

2310 LED

Waterdichte LED-armatuur

- Optiek voor brede lichtverdeling
- Inzetbaar bij renovaties
- Instelbare armatuurlichtstroom

De 2310 LED is de ideale waterdichte armatuur voor bijv. parkeergebouwen, opslagzones, productiezones en overdekte buitenruimten. De Multilumenfunctie, tal van voedingsaansluitingen en het grote installatiegemak maken van deze armatuur de ideale oplossing voor een een-op-eenvervanging bij de omschakeling op LED-verlichting. Doordat individuele componenten vervangen kunnen worden, is de armatuur een bijzonder lange levensduur beschoren. Daarmee klaar je de klus!

Waarom je met het 2310 LED waterdicht opbouwarmatuur de klus klaart

- Dankzij optiek voor brede lichtverdeling optimaal geschikt voor elke verlichtingstaak.
- Door de toegankelijkheid van de armatuur is het mogelijk achteraf componenten te vervangen en de voeding aan te sluiten op de achterzijde van de armatuur.
- Flexibel te positioneren dankzij maximaal 11 voedingsaansluitingen en verschuifbare montageklemmen.
- Geschikt voor wand-, plafond- en pendelmontage. Doorvoerbedrading verkrijgbaar als toebehoren.
- Kap verkrijgbaar in PC en PMMA.
- Hoge efficiëntie (max. 122 lm/W).
- Betrouwbare levensduur (50.000 u, L70).
- Armatuurlichtstroom flexibel instelbaar dankzij Multilumenfunctie (6.000 lm en 4.000 lm).

2310 LED in één oogopslag

Afmetingen	1.200: 1257 x 102 x 91 mm 1.500: 1552 x 102 x 91 mm
Armatuurlichtstroom	1.200: 4.000 lm 1.500: 6.000 lm, 4.000 lm (Multilumen)
Kleurtemperatuur	Ra > 80 / 4.000 K
Aansluitvermogen	33 W, 33/23 W
Beschermklasse / Beschermcategorie	IP66 / IK08, SK I
Gewicht	1.200: 2,3 kg 1.500: 2,6 kg
Levensduur	50.000 h (L70)

Alle uitvoeringen van de 2310 LED

Productaanduiding	Artikelnummer	Lichtstroom [lm]	Wattage [W]	Lichtkleur [K]	Afmetingen LxBxH [mm]	Vervangt
Schakelbaar						
2310 12 B 40-840 ET PC	7922740	4000	35	4000	1257 x 102 x 91	1 x 36 W 2 x 36 W
2310 12 B 40-840 ET	7922840	4.000	35	4.000	1.257 x 102 x 91	1 x 36 W 2 x 36 W
Multilumen (instelbare armatuurlichtstroom)						
2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC	7922940	6.000 / 4.000	49 / 35	4.000	1.552 x 102 x 91	1 x 58 W 2 x 58 W
2310 15 B 40/60/ML-840 ET	7923040	6.000 / 4.000	49 / 35	4.000	1.552 x 102 x 91	1 x 58 W 2 x 58 W

Accessoires voor de 2310 LED

Productaanduiding	Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen LxBxH [mm]	Gewicht
2310 ZLV/525/12	7923100	Doorvoerbedrading, 5-aderig 2,5 mm²	1257 x 102 x 91	0,2 kg
2310 ZLV/525/15	7923200	Doorvoerbedrading, 5-aderig 2,5 mm²	1552 x 102 x 91	0,2 kg

Alle technische gegevens evenals gewicht en afmetingen worden zorgvuldig voorbereid. Fouten voorbehouden. Productillustraties zijn voorbeelden en kunnen afwijken van het origineel. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de voortgang dienen.