

2325 LED

Vlakke LED-downlighter

- Multilumen en Multicolour
- Duurzame armaturen 2325 S
- Flexibele montage

De downlight 2325 LED G3 overtuigt door flexibiliteit in alle facetten en is daarom vooral voor verlichtingsrenovaties de perfecte optie. Met Multilumen en Multicolour, drie armatuurlichtstromen en lichtkleuren in één armatuur. Met opknappingen geschikt voor de meeste plafondopeningen. Ideaal voor ontvangstruimten, hotels, restaurants, verkoop-, tentoonstellings-, vergader- en recreatieruimten en gangen. Duurzame armaturen 2325 S met geverifieerde CO₂-compensatie. Hiermee klaar jij de klus!

Waarom je met de 2325 G3 LED downlight de klus klaart

- NIEUW: Multilumen en Multicolour: instelbare armatuurlichtstroom (2.000 lm, 1.400 lm, 800 lm) en lichtkleuren (3.000 K, 4.000 K)
- NIEUW: Met renovatieringen geschikt voor plafondopeningen van 150 mm tot 250 mm
- Gereedschapsloze plafondmontage door snelle montageveren
- Zeer geringe inbouwdiepte (43 mm incl. hulpapparaat)
- Aangename lichtwerking door homogene lichtuitstraling
- Hoge efficiëntie (max. 105 lm/W).
- Betrouwbare levensduur (50.000 u, L70)
- Duurzame armaturen 2325 S met hogere efficiëntie en levensduur.

2325 LED in één oogopslag

Afmetingen	Ø 170 x 43 mm Ø 230 x 43 mm
Armatuurlichtstroom	2.000 lm 1.400 lm 800 lm (Multilumen)
Kleurtemperatuur	3.000 K 4.000 K
Beschermklasse / Beschermcategorie	IP20 IP44 (aan de zijde van de ruimte) IK02
Gewicht	0,4 kg 0,5 kg
Levensduur	50.000 h (L70)

Varianten von 2325

Productaanduiding	Artikelnummer	Lichtstroom [lm]	Wattage [W]	Lichtkleur [K]	Afmetingen LxBxH [mm]	Vervangt
CO2 compensatie / Multilumen						
2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 	7790940	2000 / 1400 / 800		4000	Ø 170 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL
2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 	7791040	2000 / 1400 / 800		4000	Ø 230 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL
Multicolour / Multilumen (lichtkleur en lichtstroom instelbaar)						
2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791140	2000 / 1400 / 800	19 / 13 / 8	3000 / 4000	Ø 170 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL
2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791240	2000 / 1400 / 800	19 / 13 / 8	3000 / 4000	Ø 230 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL

Accessoires voor de 2325 LED

Productaanduiding	Artikelnummer	Beschrijving	Kleur	Afmetingen LxBxH [mm]	Gewicht
2325 G3 C05 SP 200	8120600	Montagetoebehoren / renovatie ring voor plafonduitsparingen Ø 150 - 200 mm.	Wit	Ø 215 x 11	0,1 kg
2325 G3 C07 SP 250	8120500	Montagetoebehoren / renovatie ring voor plafonduitsparingen Ø 150 - 200 mm.	Wit	Ø 275 x 11	0,1 kg

Alle technische gegevens evenals gewicht en afmetingen worden zorgvuldig voorbereid. Fouten voorbehouden. Productillustraties zijn voorbeelden en kunnen afwijken van het origineel. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de voortgang dienen.