

## 2330 LED

### Paneel UGR <19

- Lichtkleur instelbaar (Multicolour)
- Lichtsterkte instelbaar (Multilumen)
- Geschikt voor beeldschermwerkplekken

De 2330 LED is dé oplossing voor o.a. kantoren, gangen, vergaderruimten en winkels. Dankzij de UGR <19 optiek is het armatuur geschikt voor beeldschermwerkplekken en wordt voldaan aan de norm NEN-EN 12464-1. Zowel toe te passen als inbouw-, opbouw- en pendelarmatuur. Met instelbare lichtkleur (Multicolour) en instelbare armatuurlichtstroom (Multilumen) kan d.m.v. een DIP switch de armatuur aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast. Een 1-op-1 vervanging van huidige armaturen met verschillende wattages. Daarmee klaar jij de klus!

### Waarom je met het 2330 LED paneel de klus klaart

- Flexibel gebruik met Multilumen en Multicolour: twee armatuurlichtstroomniveaus en lichtkleuren in één armatuur.
- Aangename lichtwerking door homogene lichtuitstraling, geschikt voor beeldschermwerkplekken (UGR < 19).
- Apart hulpparaat vereenvoudigt de montage (en vervanging).
- Een-op-eenvervanging van conventionele armaturen bij een relighting.
- Kan worden afgedekt met isolatiemateriaal (niet ETWD / Wireless Connect types)
- Hoge efficiëntie (max. 116 lm/W).
- Betrouwbare levensduur (50.000 u, L70).
- Aanvullende montage mogelijkheden met pendeltoebehoren (afzonderlijk verkrijgbaar)

### 2330 LED in één oogopslag

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Afmetingen</b>                         | 595 x 595 x 34 mm                                 |
| <b>Armatuurlichtstroom</b>                | 2.900 lm, 3.600 lm (DIP switch)                   |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                   | Ra > 80 / 3.000 K, 4.000 K (Multicolour), 6.500 K |
| <b>Aansluitvermogen</b>                   | 31 W, 24 W                                        |
| <b>Beschermklasse / Beschermcategorie</b> | IP20 / IK02 / I                                   |
| <b>Gewicht</b>                            | 2,2 kg                                            |
| <b>Lichtmanagement</b>                    | LiveLinkReady (ETDD)<br>Wireless Connect (ETWD)   |
| <b>Levensduur</b>                         | 50.000 h (L70)                                    |

Alle uitvoeringen van de 2330 LED

| Productaanduiding                                                                                                    | Artikelnummer | Lichtstroom [lm] | Wattage [W] | Lichtkleur [K] | Afmetingen LxBxH [mm] | Vervangt                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|
| CO2 compensatie / Multilumen                                                                                         |               |                  |             |                |                       |                                     |
| 2330 G3 S M73 PW19 36/29/ML-840 ET  | 8332840       | 3600 / 2900      | 30          | 4000           | 595 x 595 x 34        | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| Multicolour / Multilumen (lichtkleur en lichtstroom instelbaar)                                                      |               |                  |             |                |                       |                                     |
| 2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-830 ET                                                                                     | 7632040       | 3400 / 2800      | 31 / 24     | 3000           | 595 x 595 x 34        | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET                                                                                     | 7631940       | 3600 / 2900      | 31 / 24     | 4000           | 595 x 595 x 34        | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-865 ET                                                                                     | 7767740       | 3600 / 2900      | 31 / 24     | 6500           | 595 x 595 x 34        | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET                                                                                     | 7798540       | 3600 / 2900      | 31 / 24     | 3000 / 4000    | 595 x 595 x 34        | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| DALI-dimbaar                                                                                                         |               |                  |             |                |                       |                                     |
| 2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETDD                                                                                       | 7631851       | 3400             | 31          | 3000           | 595 x 595 x 34        | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETDD                                                                                       | 7631751       | 3600             | 31          | 4000           | 595 x 595 x 34        | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 3600-865 ETDD                                                                                       | 7767651       | 3600             | 31          | 6500           | 595 x 595 x 34        | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| Wireless Connect                                                                                                     |               |                  |             |                |                       |                                     |
| 2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETWD                                                                                       | 7631865       | 3400             | 31          | 3000           | 595 x 595 x 34        | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |
| 2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETWD                                                                                       | 7631765       | 3600             | 31          | 4000           | 595 x 595 x 34        | 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W |

Accessoires voor de 2330 LED

| Productaanduiding  | Artikelnummer | Beschrijving     | Kleur | Afmetingen LxBxH [mm] | Gewicht |
|--------------------|---------------|------------------|-------|-----------------------|---------|
| 2330 G3 ZH/M73 M84 | 7716400       | Pendeltoebehoren | Zink  | 100 x 80 x 15         | 0,2 kg  |

Alle technische gegevens evenals gewicht en afmetingen worden zorgvuldig voorbereid. Fouten voorbehouden. Productillustraties zijn voorbeelden en kunnen afwijken van het origineel. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de voortgang dienen.