

2350 LED

Plafond opbouwarmatuur UGR <19

- Lichtkleur en lichtsterkte instelbaar
- Geschikt voor beeldschermwerkplekken (UGR < 19)
- Wireless Connect-uitvoeringen

De 2350 G4 is de beproefde opbouwarmatuur van het twenty3-assortiment. Eén vierkant en twee langwerpige modellen maken van de 2350 de ideale verlichtingsoplossing voor onder andere kantoren, foyers en opleidingsinstellingen. Bijzondere flexibiliteit dankt de armatuur aan een instelbare lichtkleur en lichtsterkte. Wireless Connect- en DALI-uitvoeringen maken gebruik met lichtmanagementsystemen mogelijk. Daarmee klaart u de klus!

Porque con la luminaria adosable 2350 G4 LED puede realizar cualquier trabajo

- Armatuurlichtstroom flexibel instelbaar dankzij Multilumen.
- Met Multicolour twee lichtkleuren in één armatuur.
- Een-op-eenvervanging van conventionele armaturen bij een relighting.
- Geoptimaliseerd armatuurontwerp voor eenvoudige montage: frame en lichteenheid gescheiden.
- Aangename lichtwerking door homogene lichtuitstraling, geschikt voor beeldschermwerkplekken (UGR < 19).
- Hoge efficiëntie (max. 111 lm/W).
- Betrouwbare levensduur (50.000 u, L70).

2350 LED in één oogopslag

Afmetingen

Vierkant Model (D): 602 x 602 x 50 mm
 Rechthoekig Model (D2): 1202 x 302 x 50 mm
 Rechthoekig Model (D3): 1502 x 302 x 50 mm

Armatuurlichtstroom

Vierkant Model (D): 3600, 2900 lm
 Rechthoekig Model (D2): 4000, 3000 lm
 Rechthoekig Model (D3): 6000, 4000 lm

Kleurtemperatuur

3.000 K, 4.000 K (Multicolour)

Beschermklasse / Beschermcategorie

Schutzart IP20/ IK02, Schutzklasse I

Gewicht

Vierkant Model (D): 2,8 kg
 Rechthoekig Model (D2): 3,4 kg
 Rechthoekig Model (D3): 4,2 kg

Lichtmanagement

LiveLinkReady (ETDD)
 Wireless Connect (ETWD)

Levensduur

50.000 h (L70)

Alle uitvoeringen van de 2350 G4 LED

Productaanduiding	Artikelnummer	Lichtstroom [lm]	Wattage [W]	Lichtkleur [K]	Afmetingen LxBxH [mm]	Vervangt
Schakelbaar						
2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	8537240	3.600 / 2.900	33 W / 25 W	4.000 / 3.000	602 x 602 x 50 mm	3 x 14 W / 4 x 14 W / 3 x 18 W / 4 x 18 W
2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	8537340	4.000 / 3.000	36 W / 30 W	4.000 / 3.000	1.202 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	8537540	6.000 / 4.000	54 W / 38 W	4.000 / 3.000	1.502 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W
DALI-dimbaar						
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	8537451	4.000	36 W	4.000 / 3.000	1.202 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	8537651	6.000	54 W	4.000 / 3.000	1.502 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W
Wireless Connect						
2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	8537965	3.600	33 W	4.000 / 3.000	602 x 602 x 50 mm	3 x 14 W / 4 x 14 W / 3 x 18 W / 4 x 18 W
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	8537765	4.000	36 W	4.000 / 3.000	1.202 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W
2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	8537865	4.400	40 W	4.000 / 3.000	1.502 x 302 x 50 mm	2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W

Alle technische gegevens evenals gewicht en afmetingen worden zorgvuldig voorbereid. Fouten voorbehouden. Productillustraties zijn voorbeelden en kunnen afwijken van het origineel. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de voortgang dienen.