

2310 LED

Oprawa szczelna LED

- Szerokokątny układ optyczny
- Doskonała do modernizacji
- Regulowany strumień świetlny oprawy

Oprawa 2310 LED jest wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne. Z tego względu nadaje się do pomieszczeń takich jak parkingi wielopoziomowe, magazyny, obszary produkcyjne oraz zadaszone strefy zewnętrzne. Jako sprawdzony zamiennik opraw klasycznych na oprawy LED jest bardzo wytrzymała, a do tego łatwa w montażu. Posiada funkcję Multilumen. Dzięki tej oprawie zrealizujesz swoje zadanie!

Dzięki oprawie 2310 LED zrealizujesz swoje plany!

- Dzięki m. in. szerokokątnemu układowi optycznemu doskonale nadaje się do każdego zadania oświetleniowego.
- Możliwość otwierania w celu późniejszej wymiany komponentów i zasilanie poprzez tylną część oprawy.
- Możliwość indywidualnego dopasowania do istniejących punktów montażowych dzięki przesuwającym klipsom montażowym.
- Nadaje się do montażu ściennego, sufitowego i zwieszanego. Okablowanie przelotowe jako akcesorium.
- Klosz - poliwęglan wzmocniony UV. Wytrzymały i niezawodny.
- Wysoka wydajność (do 122 lm/W).
- Trwałość (50 000 h, L70).
- Zmienny strumień świetlny oprawy dzięki funkcji Multilumen (6000 lm, 4000 lm).

2310 LED w skrócie

Wymiary (dł. x szer. wys.)	1.200: 1257 x 102 x 91 mm 1.500: 1552 x 102 x 91 mm
Strumień świetlny oprawy	1.200: 4.000 lm 1.500: 6.000 lm, 4.000 lm (Multilumen)
Temperatura barwowa	Ra > 80 / 4.000 K
Pobór mocy	33 W, 33/23 W
Stopień ochrony, klasa ochronności	IP66 / IK08, SK I
Waga	1.200: 2,3 kg 1.500: 2,6 kg
Dożywotni	50.000 h (L70)

Wszystkie warianty 2310 LED

Oznaczenie produktu	TOC	Strumień świetlny [lm]	Pobór mocy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Wymiana
Przełączana						
2310 12 B 40-840 ET PC	7922740	4000	35	4000	1257 x 102 x 91	1 x 36 W 2 x 36 W
2310 12 B 40-840 ET	7922840	4.000	35	4.000	1.257 x 102 x 91	1 x 36 W 2 x 36 W
Multilumen (zmienny strumień świetlny oprawy)						
2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC	7922940	6.000 / 4.000	49 / 35	4.000	1.552 x 102 x 91	1 x 58 W 2 x 58 W
2310 15 B 40/60/ML-840 ET	7923040	6.000 / 4.000	49 / 35	4.000	1.552 x 102 x 91	1 x 58 W 2 x 58 W

Akcesoria do 2310 LED

Oznaczenie produktu	TOC	Opis	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Waga
2310 ZLV/525/12	7923100	Okablowanie przelotowe 5-żyłowe 2,5 mm²	1257 x 102 x 91	0,2 kg
2310 ZLV/525/15	7923200	Okablowanie przelotowe 5-żyłowe 2,5 mm²	1552 x 102 x 91	0,2 kg

Wszystkie dane techniczne, jak również dane dotyczące wagi i wymiarów zostały starannie opracowane. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów. Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu zapewnienia dalszego rozwoju.