

2315 LED

Oprawa szczelna LED

- Multilumen i Multicolor
- Różne opcje montażu
- Rozwiązanie modernizacyjne

2315 G4 LED to idealna oprawa do pomieszczeń wilgotnych, takich jak garaże parkingowe, obszary magazynowe i produkcyjne czy zadaszone strefy zewnętrzne. Multilumen, Multicolor i różne przesuwane klipsy montażowe sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do przejścia na źródła LED 1:1. Może być montowana na ścianach i sufitach, a także podwieszana. Jest bardzo wytrzymała oraz łatwa i wszechstronna w montażu. W ten sposób poradzisz sobie z każdym zadaniem!

Dlaczego dzięki oprawie szczelnej LED 2315 G4 wykonasz zadanie

- Elastyczna regulacja strumienia świetlnego oprawy i barwy światła dzięki Multilumen i Multicolor
- Prosty i elastyczny montaż dzięki systemowi szybkiego łączenia i przesuwным klipsom montażowym
- Dostępne są warianty z wbudowanym okablowaniem przelotowym.
- Nadaje się do montażu ściennego, sufitowego i wiszącego.
- Poliwęglan stabilizowany UV – wytrzymały i niezawodny.
- Wysoka efektywność (do 117 lm/W).
- Trwałość (50 000 h, L70).
- Demontowalny zasilacz i płytka LED umożliwiające optymalny recykling wszystkich komponentów.

2315 LED w skrócie

Wymiary (dł. x szer. wys.)	1.200: 1233 x 60,5 x 60 mm, 1270 x 60,5 x 60 mm (z okablowaniem przelotowym) 1.500: 1233 x 60,5 x 60 mm, 1570 x 60,5 x 60 mm (z okablowaniem przelotowym)
Strumień świetlny oprawy	1.200: 3.800 lm, 2.600 lm 1.500: 5.600 lm, 3.800 lm
Temperatura barwowa	Ra > 80 / 4.000 K, 6.500 K
Pobór mocy	47 / 30 W, 32 / 22 W
Stopień ochrony, klasa ochronności	IP65 / IK08, SK I
Waga	1.200: 0,9 kg 1.500: 1,1 kg
Dożywotni	50.000 h (L70)

Wszystkie warianty 2315 G4 LED

Oznaczenie produktu	TOC	Strumień świetlny [lm]	Pobór mocy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Wymiana
Multilumen (zmienny strumień świetlny oprawy)						
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC	8427440	3.800 / 2.600	32 / 22	4.000	1.233 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	8427540	5.600 / 3.800	48 / 33	4.000 / 6.500	1.533 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W
Multilumen (zmienny strumień świetlny oprawy) z okablowaniem przejściowym						
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	8427640	3.800 / 2.600	33 / 22	4.000 / 6.500	1.270 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	8427740	5.600 / 3.800	48 / 33	4.000 / 6.500	1.570 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W
2315 G4 S 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV	8428740	3.800 / 2.600	33 / 22	4.000	1.270 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 S 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV	8428840	5.600 / 3.800	48 / 33	4.000	1.570 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W

Wszystkie dane techniczne, jak również dane dotyczące wagi i wymiarów zostały starannie opracowane. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów. Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu zapewnienia dalszego rozwoju.