2325 G3

OPRAWA LED PŁASKA TYPU DOWNLIGHT

Wymiary (dł. x szer. wys.)	Ø 170 x 43 mm, Ø 230 x 43 mm
Strumień świetlny oprawy	Multilumen: 2.000 lm / 1.400 lm / 800 lm
Temperatura barwowa	3000 K, 4000 K (Multicolour)
Stopień ochrony, klasa ochronności	IP20, IP44 (od strony pomieszczenia), IK02
Zarządzanie oświetleniem	LiveLinkReady (ETDD)
Dożywotni	50.000 h (L70)

Oprawa typu downlight 2325 LED G3 jest idealną opcją do modernizacji oświetlenia ze względu na swoją wszechstronność i elastyczność. Umożliwia wszechstronne zastosowanie dzięki wariantom Multilumen i Multicolour. DALI pozwala na inteligentne sterowanie oświetleniem. Dzięki pierścieniom adaptacyjnym nadaje się do większości otworów sufitowych. Oprawa 2325 LED jest idealna do obszarów recepcyjnych, hoteli, restauracji, pomieszczeń handlowych, wystawowych, konferencyjnych i rekreacyjnych, jak również korytarzy. Dostępne są zrównoważone oprawy 2325 S z potwierdzoną kompensacją CO2.

2325 G3 w skrócie

- NOWOŚĆ: Inteligentne zastosowanie: Wariant DALI (ETDD) do systemów zarządzania oświetleniem.
- Elastyczne zastosowanie: Dzięki wariantom Multilumen i Multicolour, 3 strumienie świetlne i 2 barwy światła są połączone w jednej oprawie.
- Praktyczna: Dzięki pierścieniom adaptacyjnym nadaje się do otworów sufitowych od 140 mm do 250 mm.
- Beznarzędziowa instalacja sufitowa dzięki sprężynom szybkiego montażu.
- Bardzo mała głębokość montażowa (43 mm wraz z zasilaczem).
- Przyjemny efekt świetlny dzięki równomiernemu oświetleniu
- Wysoka skuteczność świetlna (do 111 lm/W)
- Trwałość (50 000 h, L70)

Wszystkie wersje 2325 G3

Oznaczenie produktu	TOC	Strumień świetlny	Moc	Barwa światła	Wymiary (dł. x szer. wys.)
Multicolour + Multilumen					
2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791140	750 - 2000 lm	8 - 19 W	3000 - 4000 K	Ø 170 x 43 mm
2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791240	750 - 2000 lm	8 - 19 W	3000 - 4000 K	Ø 230 x 43 mm
Multicolour DALI					
2325 G3 C07 OA LED 20-8MC ETDD	6000723651	1860 - 2000 lm	18 W	3000 - 4000 K	Ø 230 x 43 mm
Kompensacją CO2 / Multilumen					
2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET	7790940	800 - 2000 lm	7,5 - 16,5 W	4000 K	Ø 170 x 43 mm
2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET	7791040	800 - 1800 lm	7,5 - 16,5 W	4000 K	Ø 230 x 43 mm

Akcesoria	TOC	Opis	Wymiary (dł. x szer. wys.)
2325 G3 C05 SP 200	8120600	Płyta modernizacyjna 2325 C05 G3... . Do otworów sufitowych Ø 160 -200 mm.	Ø 215 x 20 mm
2325 G3 C07 SP 250	8120500	Płyta modernizacyjna 2325 G3 C07... . Do otworów sufitowych Ø 220 -250 mm.	Ø 275 x 20 mm