Wymiary (dł. x szer. wys.)	595 x 595 x 32 mm
Strumień świetlny oprawy	3.000, 3.400, 3.800, 4.200 lm
Temperatura barwowa	3.000 K / 4.000 K (Ra > 80)
Pobór mocy	21-29 W
Stopień ochrony, klasa ochronności	IP20 / IK02, Schutzklasse I
Zarządzanie oświetleniem	LiveLinkReady (ETDD), Wireless Connect (ETWD)
Dożywotni	100.000 h (L80)

Panel LED 2330 G4 to oprawa do montażu w sufitach systemowych, którą dzięki praktycznym akcesoriom można również zawiesić lub wbudować. Wyróżnia się ona przystosowaniem do pracy przy monitorze ekranowym, wieloma strumieniami świetlnymi i wieloma kolorami oraz typami do stosowania z systemami zarządzania oświetleniem. Typowe obszary zastosowania to biura, korytarze, foyer, sale konferencyjne, powierzchnie sprzedażowe i poczekalnie.

Panel LED 2330 G4 w skrócie

- Elastyczne zastosowanie: dzięki funkcji Multilumen i Multicolour w jednej oprawie połączono 4 strumienie świetlne i 2 kolory światła.
- Inteligentne wykorzystanie: modele Wireless Connect (ETWD) i DALI (ETDD) do systemów zarządzania oświetleniem.
- Przyjemny efekt świetlny: jednolite oświetlenie, odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami (UGR < 19)
- Wysoka wydajność: do 145 lm/W
- Solidna żywotność: 100.000 h (L80)
- Łatwa instalacja: oddzielny statecznik dla zoptymalizowanych procesów roboczych.
- Oprawy do montażu w sufitach rastrowych 600x600 mm
- Praktyczne akcesoria: do wyciętych otworów w suficie i montażu podwieszanego.
- Możliwość pokrycia materiałem izolacyjnym (nie dotyczy typów ETWD)
- Szybka wymiana 1:1 oświetleniowych w przypadku renowacji.

Wszystkie wersje 2330 G4

Oznaczenie produktu	TOC	Strumień świetlny	Moc	Barwa światła	Wymiary (dł. x szer. wys.)
Multilumen					
2330 G4 M73 PW19 30-42/4ML-840 ET	6000682940	3000 - 4200 lm	21 - 29 W	4000 K	595 x 595 x 32 mm
Multicolour + Multilumen					
2330 G4 M73 PW19 30-42/4ML-8MC ET	6000683040	2800 - 4200 lm	21 - 29 W	3000 - 4000 K	595 x 595 x 32 mm
DALI					
2330 G4 M73 PW19 42-8MC ETDD	6000683151	3900 - 4200 lm	29 W	3000 - 4000 K	595 x 595 x 32 mm
2330 G4 M73 PW19 42-865 ETDD	6000702551	4200 lm	29 W	6500 K	595 x 595 x 32 mm
Multicolour Wireless Connect					
2330 G4 M73 PW19 42-8MC ETWD	6000683465	3900 - 4200 lm	29 W	3000 - 4000 K	595 x 595 x 32 mm
twenty3 basic *					
2330 G4 BS M73 36-840 ET	6000683240	3600 lm	33 W	4000 K	595 x 595 x 34 mm

Akcesoria	TOC	Opis	Wymiary (dł. x szer. wys.)
ZH/M73 M84	6000877700	Akcesoria do zawieszania opraw tej serii: 2330 M73/M84... G4 .	100 x 80 x 15 mm