

2350 LED

Oprawa LED do nabudowania

- Regulowana barwa i światłość
- Nadaje się do stanowisk pracy z monitorami (UGR < 19)
- Typy Wireless Connect

Model 2350 G4 to sprawdzona oprawa natynkowa w ofercie twenty3. Kwadratowe i dwa podłużne kształty sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem na przykład do biur, foyer i obiektów edukacyjnych. Dzięki regulowanej barwie i światłości oprawa ta jest niezwykle wszechstronna. Typy Wireless Connect i DALI umożliwiają korzystanie z systemów sterowania oświetleniem. W ten sposób poradzisz sobie z każdym zadaniem!

Dlaczego dzięki oprawie LED natynkowa 2350 G4 LED wykonasz zadanie

- Zmiana strumienia świetlnego oprawy dzięki funkcji Multilumen
- Z funkcją Multicolour - dwie barwy światła w jednej oprawie.
- W przypadku modernizacji wymiana opraw konwencjonalnych 1:1.
- Zoptymalizowana konstrukcja oprawy umożliwiająca prosty montaż: ramka i moduł świetlny są oddzielne.
- Przyjemny efekt świetlny dzięki równomiernemu natężeniu oświetlenia
- Nadaje się do stanowisk pracy z monitorami (UGR < 19).
- Wysoka wydajność (do 116 lm/W)
- Trwałość (50.000 h, L70).

2350 LED w skrócie

Wymiary (dł. x szer. wys.)	602 x 602 x 50 mm, 1.202 x 302 x 50 mm, 1.502 x 302 x 50 mm
Strumień świetlny oprawy	Multilumen: 3.600 / 2.900 lm, 4.000 / 3.000 lm, 6.000 / 4.000 lm
Temperatura barwowa	Multicolour: 3.000 K / 4.000 K
Stopień ochrony, klasa ochronności	IP20/ IK02, I
Waga	2,8 kg, 3,4 kg, 4,2 kg
Zarządzanie oświetleniem	LiveLinkReady (ETDD), Wireless Connect (ETWD)
Dożywotni	50.000 h (L70)

Wszystkie warianty 2350 G4 LED

Oznaczenie produktu	TOC	Strumień świetlny [lm]	Pobór mocy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Wymiana W
Przełączana						
2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	8537240	3.600 / 2.900	33 / 25	4.000 / 3.000	602 x 602 x 50	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18
2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	8537340	4.000 / 3.000	36 / 30	4.000 / 3.000	1.202 x 302 x 50	2 x 28 / 1 x 49 / 1 x 58
2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	8537540	6.000 / 4.000	54 / 38	4.000 / 3.000	1.502 x 302 x 50	2 x 28 / 2 x 35 / 2 x 58
Ściemnialna za pomocą DALI						
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	8537451	4.000	36 W	4.000 / 3.000	1.202 x 302 x 50	2 x 28 / 1 x 49 / 1 x 58
2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	8537651	6.000	54	4.000 / 3.000	1.502 x 302 x 50	2 x 28 / 2 x 35 / 2 x 58
Wireless Connect						
2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	8537965	3.600	33 W	4.000 / 3.000	602 x 602 x 50	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	8537765	4.000	36	4.000 / 3.000	1.202 x 302 x 50	2 x 28 / 1 x 49 / 1 x 58
2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	8537865	4.400	40	4.000 / 3.000	1.502 x 302 x 50	2 x 28 / 2 x 35 / 2 x 58

Wszystkie dane techniczne, jak również dane dotyczące wagi i wymiarów zostały starannie opracowane. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów. Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu zapewnienia dalszego rozwoju.